
Pneumatické ventily ISO1 a ISO2







provedení 5/2 a 5/3 pro desky ISO1 a ISO2

- základové desky SBA1 a SBA2
- pracovní tlak 0-10 bar; pracovní teplota: -10 až +60°C
- pneumatické ventily s rozměry dle ISO 5599/1, určené pro montáž na desky velikosti ISO1 a ISO2

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
0-10 bar	-10 / +60 °C	hliník	NBR	1/2"	vzduch	1









Pneumatické ventily ISO1P

	Symbol	Obj.č.	Kód	Funkce	Světlost	Průtok
○		032000	ISO1P50	5/2 vzduch / pružina	8,5 mm	800 Nl/min
○		032001	ISO1P51	5/2 vzduch / vzduch	8,5 mm	800 Nl/min
○		032002	ISO1P52	5/2 vzduch / vzduch diferenční	8,5 mm	800 Nl/min
○		032003	ISO1P70	5/3 střední poloha uzavřená	8,5 mm	800 Nl/min
○		032004	ISO1P71	5/3 střední poloha odvětraná	8,5 mm	800 Nl/min
○		032019	ISO1P72	5/3 střední poloha pod tlakem	8,5 mm	800 Nl/min



Pneumatické ventily ISO2P

	Symbol	Obj.č.	Kód	Funkce	Světlost	Průtok
○		032005	ISO2P50	5/2 vzduch / pružina	15 mm	2900 Nl/min
○		032011	ISO2P51	5/2 vzduch / vzduch	15 mm	2900 Nl/min
○		032012	ISO2P52	5/2 vzduch / vzduch diferenční	15 mm	2900 Nl/min
○		032013	ISO2P70	5/3 střední poloha uzavřená	15 mm	2900 Nl/min
○		032014	ISO2P71	5/3 střední poloha odvětraná	15 mm	2900 Nl/min
○		032038	ISO2P72	5/3 střední poloha pod tlakem	15 mm	2900 Nl/min