










Ručně ovládané ventily

provedení 3/2, závity 1/8˝

- série páčkových a tlačítkových ventilů
- pracovní tlak 0 -10 bar, pracovní teplota: -10 až +80 °C
- použité materiály: tělo – hliník/acetalová pryskyřice, těsnění – NBR


Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
0 -10 bar	-10 / +80 °C	hliník / acetal	NBR	1/8"	vzduch	1

Provedení 3/2, závity 1/8˝

	Symbol	Obj.č.	Kód	Funkce	Závity	Světlost	Průtok
•		034070	A1MA132LL	3/2, páčka 90°, 2 polohy s aretací	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min
•		034071	A1MA130LL	3/2 NC, páčka 90°, 2 polohy s pružinou	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min
•		034082	A1MA132LT	3/2, páčka 180°, 2 polohy s aretací	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min
•		034084	A1MA132TT	3/2, tlačítko, 2 polohy s aretací	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min
•		034083	A1MA130TT	3/2 NC, tlačítko, 2 polohy s pružinou	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min
•		034085	A1MA130FR	3/2 NC, hříbek, červený bez aretace	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min
•		034086	A1MA130FV	3/2 NC, hříbek, zelený bez aretace	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min
•		034087	A1MA130FN	3/2 NC, hříbek, černý bez aretace	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min
•		034088	A1MA130BR	3/2, zapuštěné tlačítko červené, bez aretace	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min
•		034089	A1MA130BV	3/2, zapuštěné tlačítko zelené, bez aretace	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min
•		034090	A1MA130BN	3/2, zapuštěné tlačítko černé, bez aretace	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min


páčka 90°


páčka 180°


tlačítko


hříbek


zapuštěné tlačítko