Ručně ovládané ventily

provedení 5/2 a 5/3, závity

- série páčkových a tlačítkových ventilů
- pracovní tlak 0 -10 bar, pracovní teplota: -10 až +80 °C
- použité materiály: tělo – hliník/acetalová pryskyřice, těsnění – NBR


Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
0-10 bar	-10 / +80 °C	hliník / acetal	NBR	1/8"	vzduch	1




páčka 90°




páčka 180°



tlačítko




















hříbek



zapuštěné tlačítko

Provedení 5/2 a 5/3, závity 1/8˝

	Symbol	Obj.č.	Kód	Funkce	Závity	Světlost	Průtok
●		034063	A1MA151LL	5/2, páčka 90° s aretací	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min
●		034064	A1MA150LL	5/2, páčka 90° bez aretace	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min
●		034068	A1MA173LL	5/3, páčka 90° s aretací, stř. poloha uzavřená	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min
●		034067	A1MA174LL	5/3, páčka 90° s aretací, stř. poloha odvětraná	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min
○		034069	A1MA175LL	5/3, páčka 90° s aretací, stř. poloha pod tlakem	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min
●		034062	A1MA170LL	5/3, páčka 90° bez aretace, stř. poloha uzavřená	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min
●		034066	A1MA171LL	5/3, páčka 90° bez aretace, stř. poloha odvětraná	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min
○		034065	A1MA172LL	5/3, páčka 90° bez aretace, stř. poloha pod tlakem	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min
●		034091	A1MA151LT	5/2, páčka 180° s aretací	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min
●		034093	A1MA151TT	5/2, tlačítko s aretací	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min
●		034092	A1MA150TT	5/2, tlačítko bez aretace	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min
○		034094	A1MA150FR	5/2, hříbek, červený bez aretace	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min
○		034095	A1MA150FV	5/2, hříbek, zelený bez aretace	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min
○		034096	A1MA150FN	5/2, hříbek, černý bez aretace	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min
○		034097	A1MA150BR	5/2, zapuštěné tlačítko, červené, bez aretace	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min
○		034098	A1MA150BV	5/2, zapuštěné tlačítko, zelené, bez aretace	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min
○		034099	A1MA150BN	5/2, zapuštěné tlačítko, černé, bez aretace	G 1/8˝	6,5 mm	650 Nl/min