# Nožní ventily

## provedení 3/2 a 5/2, závity M5 a se spojkami 4 mm






- nožní ventily s malým průtokem a redukovanými rozměry
- standardně dodáváno bez krytu
- pracovní tlak 2-10 bar, pracovní teplota: -15 až +60 °C
- použité materiály: tělo –hliník/ocel, těsnění – NBR

| Pracovní tlak | Teplota | Tělo | Těsnění | Připojení | Médium | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-10 bar | -15 / +60 °C | hliník / ocel | NBR | M5 / 4 mm | vzduch | 1 |





**Provedení 3/2 a 5/2, závity M5 a se spojkami 4 mm**

| | Symbol | Obj.č. | Kód | Funkce | Připojení | Světlost | Průtok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● |  | 033173 | ACP04132C | 3/2 NC, pedál bez aretace | spojka 4 mm | 2,5 mm | 100 Nl/min |
| ○ |  | 033174 | ACP04132A | 3/2 NO, pedál bez aretace | spojka 4 mm | 2,5 mm | 100 Nl/min |
| ● |  | 033175 | ACP05132C | 3/2 NC, pedál bez aretace | závity M5 | 2,5 mm | 100 Nl/min |
| ○ |  | 033177 | ACP041520 | 5/2, pedál bez aretace | spojka 4 mm | 2,5 mm | 100 Nl/min |
| ● |  | 033178 | ACP051520 | 5/2, pedál bez aretace | závity M5 | 2,5 mm | 100 Nl/min |
| ● | | 033179 | ACP0405P | žlutý ochranný kryt pedálu | | | |

# Nožní ventily





## provedení 3/2 a 5/2, se závity 1/4″

- nožní ventily v provedení 3/2 a 5/2 s aretací nebo bez aretace
- standardně dodáváno se žlutým ochranným krytem
- pracovní tlak 2,5-10 bar, pracovní teplota: 0 až +50 °C
- použité materiály: tělo –hliník/acetalová pryskyřice, těsnění – NBR

| Pracovní tlak | Teplota | Tělo | Těsnění | Připojení | Médium | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5-10 bar | 0 / +50 °C | hliník / acetal | NBR | 1/4″ | vzduch | 1 |



**Provedení 3/2 a 5/2, se závity 1/4″**

| | Symbol | Obj.č. | Kód | Funkce | Připojení | Světlost | Průtok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● |  | 033127 | AVP230 | 3/2 NC, pedál bez aretace | G 1/4″ | 8,5 mm | 1 000 Nl/min |
| ● |  | 033128 | AVP232 | 3/2 NC, pedál s aretací | G 1/4″ | 8,5 mm | 1 000 Nl/min |
| ● |  | 033139 | AVP250 | 5/2, pedál bez aretace | G 1/4″ | 8,5 mm | 1 000 Nl/min |
| ● |  | 033133 | AVP251 | 5/2, pedál s aretací | G 1/4″ | 8,5 mm | 1 000 Nl/min |