Kompresorové jednotky

samostatné kompresory s elektromotorem

- kompresor spojen přímo s motorem: vyšší efektivita stlačování, žádné klínové řemeny, perfektně souosé
- řada RL - jednostupňové provedení s tlakem 10 bar, mazané olejem
- řada RH - dvoustupňové provedení s tlaky 10 a 15 bar, mazané olejem
- řada RK - dvoustupňové bezolejové provedení
- průmyslové provedení pro nejnáročnější provozy s extrémně dlouhou životností





Samostatné kompresorové jednotky

	Obj.č.	Tlak (bar)	Výtlak (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Písty	Stupně	Otáčky (min^{-1})	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
										d	š	v	
○	RL20-10M	10	185	1,5	230/50	1	1	1 400	76	505	270	385	29
○	RL20-10	10	185	1,5	400/50	1	1	1 400	76	505	270	385	29
○	RL30-10M	10	302	2,2	230/50	2	1	1 400	77	570	440	340	47
○	RL30-10	10	302	2,2	400/50	2	1	1 400	77	570	440	340	47
○	RL40-10	10	410	3,0	400/50	2	1	1 400	77	570	440	340	50
○	RH20-10	10	210	1,5	400/50	2	2	1 400	74	580	425	340	45
○	RH40-10	10	446	3,0	400/50	2	2	1 400	79	600	500	435	69
○	RH55-10	10	600	4,0	400/50	2	2	1 400	79	620	500	440	73
○	RH20-15	15	196	1,5	400/50	2	2	1 400	74	580	425	340	45
○	RH40-15	15	389	3,0	400/50	2	2	1 400	79	600	500	435	69
○	RH55-15	15	510	4,0	400/50	2	2	1 400	79	700	520	440	78
○	RK15-7	7	144	1,1	400/50	1	1	1 400	75	505	270	385	28
○	RK20-10	10	205	1,5	400/50	2	2	1 400	74	580	425	340	45
○	RK40-10	10	441	3,0	400/50	2	2	1 400	79	600	500	435	68
○	RK55-10	10	568	4,0	400/50	2	2	1 400	79	700	520	440	77

Kompresory na rámu

kompresory s motorem upevněné na montážním rámu

- určené zejména pro montáž na stávající tlakové nádoby
- řada RL - jednostupňové provedení s tlakem 10 bar, mazané olejem
- řada RH - dvoustupňové provedení s tlaky 10 a 15 bar, mazané olejem
- řada RK - dvoustupňové bezolejové provedení
- kompresor spojen přímo s motorem: vyšší efektivita stlačování, žádné klínové řemeny, perfektně souosé



Kompresory na rámu

	Obj.č.	Tlak (bar)	Výtlak (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Písty	Stupně	Otáčky (min^{-1})	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
										d	š	v	
○	RL20-10MB	10	185	1,5	230/50	1	1	1 400	76	510	310	540	36
○	RL20-10B	10	185	1,5	400/50	1	1	1 400	76	510	310	540	36
○	RL30-10B	10	302	2,2	400/50	2	1	1 400	77	570	440	490	52
○	RL40-10B	10	410	3,0	400/50	2	1	1 400	77	570	440	490	59
○	RH20-10B	10	210	1,5	400/50	2	2	1 400	74	530	420	500	54
○	RH40-10B	10	446	3,0	400/50	2	2	1 400	79	635	500	580	76
○	RH55-10B	10	600	4,0	400/50	2	2	1 400	79	640	500	590	87
○	RH20-15B	15	196	1,5	400/50	2	2	1 400	74	530	420	500	54
○	RH40-15B	15	389	3,0	400/50	2	2	1 400	79	635	500	580	76
○	RH55-15B	15	510	4,0	400/50	2	2	1 400	79	640	500	590	87
○	RK15-7B	7	144	1,1	400/50	1	1	1 400	75	510	310	540	34
○	RK20-10B	10	205	1,5	400/50	2	2	1 400	74	530	420	500	52
○	RK40-10B	10	441	3,0	400/50	2	2	1 400	79	635	500	580	74
○	RK55-10B	10	568	4,0	400/50	2	2	1 400	79	640	500	590	84