Odhlučněné kompresory

- verze na rámu - určené zejména pro montáž na stávající tlakové nádoby
- vybavené krytem pro snížení hlučnosti
- řada RL - jednostupňové provedení s tlakem 10 bar, mazané olejem
- řada RH - dvoustupňové provedení s tlaky 10 a 15 bar, mazané olejem
- řada RK - dvoustupňové bezolejové provedení
- kompresor spojen přímo s motorem: vyšší efektivita stlačování, žádné klínové řemeny, perfektně souosé

Odhlučněné kompresory na rámu

	Obj.č.	Tlak (bar)	Výtlak (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Písty	Stupně	Otáčky (min^{-1})	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmot. (kg)
										d	š	v	
○	RL20-10MBS	10	185	1,5	230/50	1	1	1 400	65	690	410	650	76
○	RL20-10BS	10	185	1,5	400/50	1	1	1 400	65	690	410	650	76
○	RL30-10BS	10	302	2,2	400/50	2	1	1 400	66	800	520	660	97
○	RL40-10BS	10	410	3,0	400/50	2	1	1 400	67	800	520	660	100
○	RH20-10BS	10	210	1,5	400/50	2	2	1 400	61	800	520	660	97
○	RH40-10BS	10	446	3,0	400/50	2	2	1 400	67	1 130	620	790	172
○	RH55-10BS	10	600	4,0	400/50	2	2	1 400	68	1 130	620	790	181
○	RH20-15BS	15	196	1,5	400/50	2	2	1 400	61	800	520	660	97
○	RH40-15BS	15	389	3,0	400/50	2	2	1 400	67	1 130	620	790	172
○	RH55-15BS	15	510	4,0	400/50	2	2	1 400	67	1 130	620	790	181
○	RK15-7BS	7	144	1,1	400/50	1	1	1 400	62	690	410	650	74
○	RK20-10BS	10	205	1,5	400/50	2	2	1 400	61	800	520	660	96
○	RK40-10BS	10	441	3,0	400/50	2	2	1 400	67	1 130	620	790	171
○	RK55-10BS	10	568	4,0	400/50	2	2	1 400	67	1 130	620	790	180



Odhlučněné stacionární kompresory

	Obj.č.	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Výtlak (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Písty	Stupně	Otáčky (min^{-1})	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmot. (kg)
											d	š	v	
○	RL20-10-50MFS	50	10	185	1,5	230/50	1	1	1 400	65	1 100	405	900	89
○	RL20-10-50FS	50	10	185	1,5	400/50	1	1	1 400	65	1 100	405	900	89
○	RL20-10-90MFS	90	10	185	1,5	230/50	1	1	1 400	65	1 250	405	970	97
○	RL20-10-90FS	90	10	185	1,5	400/50	1	1	1 400	65	1 250	405	970	97
○	RL30-10-90FS	90	10	302	2,2	400/50	2	1	1 400	66	1 850	557	1 140	126
○	RL30-10-270FS	270	10	302	2,2	400/50	2	1	1 400	66	1 600	620	1 315	204
○	RL40-10-90FS	90	10	410	3,0	400/50	2	1	1 400	67	1 850	557	1 140	126
○	RL40-10-270FS	270	10	410	3,0	400/50	2	1	1 400	67	1 600	620	1 315	212
○	RH20-10-90FS	90	10	210	1,5	400/50	2	2	1 400	61	1 850	557	1 140	126
○	RH20-10-270FS	270	10	210	1,5	400/50	2	2	1 400	61	1 600	600	1 180	154
○	RH40-10-270FS	270	10	446	3,0	400/50	2	2	1 400	67	1 600	620	1 315	232
○	RH40-10-500FS	500	10	446	3,0	400/50	2	2	1 400	67	2 020	620	1 415	297
○	RH55-10-270FS	270	10	600	4,0	400/50	2	2	1 400	68	1 600	620	1 315	241
○	RH55-10-500FS	500	10	600	4,0	400/50	2	2	1 400	68	2 020	620	1 415	306
○	RH20-15-270FS	270	15	196	1,5	400/50	2	2	1 400	61	1 600	600	1 180	163
○	RH40-15-270FS	270	15	389	3,0	400/50	2	2	1 400	67	1 600	620	1 315	242
○	RH40-15-500FS	500	15	389	3,0	400/50	2	2	1 400	67	2 020	620	1 415	317
○	RH55-15-270FS	270	15	510	4,0	400/50	2	2	1 400	67	1 600	620	1 315	251
○	RH55-15-500FS	500	15	510	4,0	400/50	2	2	1 400	67	2 020	620	1 415	326
○	RK15-7-50FS	50	7	144	1,1	400/50	1	1	1 400	62	1 000	405	900	88
○	RK15-7-90FS	90	7	144	1,1	400/50	1	1	1 400	62	1 150	405	970	99
○	RK20-10-270FS	270	10	205	1,5	400/50	2	2	1 400	61	1 600	600	1 180	156
○	RK20-10-90FS	90	10	205	1,5	400/50	2	2	1 400	61	1 150	470	980	119
○	RK40-10-270FS	270	10	441	3,0	400/50	2	2	1 400	67	1 600	620	1 315	235
○	RK40-10-500FS	500	10	441	3,0	400/50	2	2	1 400	67	2 020	620	1 415	300
○	RK55-10-270FS	270	10	568	4,0	400/50	2	2	1 400	67	1 600	620	1 315	244
○	RK55-10-500FS	500	10	568	4,0	400/50	2	2	1 400	67	2 020	620	1 415	313

