Tandemové odhlučněné kompresory

dva kompresory na společném ležatém vzdušníku

- řešení šetřící místo pro případy s velkým výkyvem spotřeby stlačeného vzduchu
- pro standardní spotřebu dodává vzduch pouze jeden kompresor, při vyšší spotřebě oba
- vybavené krytem pro snížení hlučnosti
- řada RL - jednostupňové provedení s tlakem 10 bar, mazané olejem
- řada RH - dvoustupňové provedení s tlaky 10 a 15 bar, mazané olejem
- řada RK - dvoustupňové bezolejové provedení
- kompresor spojen přímo s motorem: vyšší efektivita stlačování, žádné klínové řemeny, perfektně souosé



Tandemové stacionární odhlučněné kompresory

	Obj.č.	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Výtlak (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Písty	Stupně	Otáčky (min^{-1})	Rozměry (mm)			Hmot. (kg)
										d	š	v	
○	RL20-10-300MTS	300	10	2 × 185	2 × 1,5	230/50	1	1	1 400	1 750	690	1 170	208
○	RL20-10-300TS	300	10	2 × 185	2 × 1,5	400/50	1	1	1 400	1 750	690	1 170	208
○	RL30-10-300TS	300	10	2 × 302	2 × 2,2	400/50	2	1	1 400	1 750	1 130	1 315	350
○	RL40-10-300TS	300	10	2 × 410	2 × 3,0	400/50	2	1	1 400	1 750	1 130	1 315	364
○	RH20-10-300TS	300	10	2 × 210	2 × 1,5	400/50	2	2	1 400	1 750	740	1 180	248
○	RH40-10-300TS	300	10	2 × 446	2 × 3,0	400/50	2	2	1 400	1 750	1 130	1 315	404
○	RH40-10-500TS	500	10	2 × 446	2 × 3,0	400/50	2	2	1 400	2 020	1 130	1 415	464
○	RH55-10-300TS	300	10	2 × 600	2 × 4,0	400/50	2	2	1 400	1 750	1 130	1 315	422
○	RH55-10-500TS	500	10	2 × 600	2 × 4,0	400/50	2	2	1 400	2 020	1 130	1 415	482
○	RH20-15-300TS	300	15	2 × 196	2 × 1,5	400/50	2	2	1 400	1 750	740	1 180	268
○	RH40-15-300TS	300	15	2 × 389	2 × 3,0	400/50	2	2	1 400	1 750	1 130	1 315	424
○	RH40-15-500TS	500	15	2 × 389	2 × 3,0	400/50	2	2	1 400	2 020	1 130	1 415	484
○	RH55-15-500TS	500	15	2 × 510	2 × 4,0	400/50	2	2	1 400	2 020	1 130	1 415	502
○	RK15-7-300TS	300	7	2 × 144	2 × 1,1	400/50	1	1	1 400	1 750	690	1 170	208
○	RK20-10-300TS	300	10	2 × 205	2 × 1,5	400/50	2	2	1 400	1 750	740	1 180	248
○	RK40-10-300TS	300	10	2 × 441	2 × 3,0	400/50	2	2	1 400	1 750	1 130	1 315	406
○	RK40-10-500TS	500	10	2 × 441	2 × 3,0	400/50	2	2	1 400	2 020	1 130	1 415	467
○	RK55-10-500TS	500	10	2 × 568	2 × 4,0	400/50	2	2	1 400	2 020	1 130	1 415	485

Odhlučněné kompresory se sušičkou

stacionární provedení na ležatém vzdušníku

- kompresor na ležaté nádobě vybavený kondenzační sušičkou stlačeného vzduchu
- perfektní řešení pro tichý provoz a dodávku kvalitního čistého vzduchu
- vybavené krytem pro snížení hlučnosti
- řada RH - dvoustupňové provedení s tlaky 10 a 15 bar, mazané olejem
- řada RK - dvoustupňové bezolejové provedení
- kompresor spojen přímo s motorem: vyšší efektivita stlačování, žádné klínové řemeny, perfektně souosé



Odhlučněné stacionární kompresory se sušičkou

	Obj.č.	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Výtlak (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Písty	Stupně	Otáčky (min^{-1})	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmot. (kg)
											d	š	v	
○	RH40-10-270FSD	270	10	446	3,0	400/50	2	2	1400	67	1 650	860	1 315	268
○	RH55-10-270FSD	270	10	600	4,0	400/50	2	2	1400	68	1 650	860	1 315	277
○	RH40-15-270FSD	270	15	389	3,0	400/50	2	2	1400	67	1 650	860	1 315	268
○	RH55-15-270FSD	270	15	510	4,0	400/50	2	2	1400	67	1 650	860	1 315	277
○	RK40-10-270FSD	270	10	441	3,0	400/50	2	2	1400	67	1 650	860	1 315	271
○	RK55-10-270FSD	270	10	568	4,0	400/50	2	2	1400	67	1 650	860	1 315	280