Tlakové spínače

pro pístové kompresory

• zařízení pro zapínání a vypínání pístových kompresorů

Tlakové spínače							
	Obj.č.	Póly	Napětí (V/Hz)	Rozsah (A)	Připojení	Tlakový rozsah (bar)	
						zapínání	vypínání
●	TS220	2	230/50	-	3/8" + 3x1/4"	-	max 12 bar
●	TS380-1	3	400/50	6,3-10	1/4"	min 4 bar	max 12 bar
●	TS380-2	3	400/50	10-16	1/4"	min 4 bar	max 12 bar
●	TS380-3	3	400/50	13-18	1/4"	min 4 bar	max 12 bar



Odpouštěcí ventilky

• ventilky pro manuální odpouštění kondenzátu z tlakových nádob

• určeno zejména pro montáž na nádoby pístových kompresorů

Odpouštěcí ventilky			
	Obj.č.	Závit	Materiál
●	OV-18	G 1/8"	mosaz
●	OV-14	G 1/4"	mosaz



Profesionální údržba

Vezmeme-li v úvahu jak finančně náročná je odstávka výroby, je nezbytné věnovat velkou péči pravidelné údržbě stroje.

Při použití originálních náhradních dílů MARK a oleje FLUIDTECH garantujeme kompresoru efektivní a spolehlivý provoz po dlouhou dobu.

Firma MARK má pro periodickou údržbu stroje připravenou celou škálu servisních sad pro rozličné typy periodických výměn.



ORIGINAL PART

Originální díly - zajištění kvality stroje

Označení "original part" potvrzuje, že takto značené díly splňují specifická testovací kritéria. Všechny díly jsou určeny k odpovídajícím kompresorům a je možno je použít pouze pro daný stroj. Náhradní díly byly skrz na skrz testovány a byl zajištěn maximální dozor nad jejich výrobou, tak aby umožnily kompresoru co nejdelší životnost a snížily náklady vlastníka stroje na absolutní minimum. Ohledně bezpečnosti neděláme žádné kompromisy! Použití originálního a certifikovaného náhradního dílu zajistí kompresoru plnohodnotnou kvalitu jednotlivých komponent a spolehlivost provozu. Použitím originálních dílů rovněž splníte záruční podmínky výrobce.