Úpravné jednotky Futura

předfiltry, mikrofiltry a filtry s aktivním uhlím

- určeno pro stlačený vzduch a pro neutrální plyny
- provedení dle ATEX II 2G2D
- maximální vstupní tlak 1,5-16 bar
- pracovní teplota -10°C až +50°C
- materiály: tělo Grivory (PA66), těsnění NBR, nádobka polykarbonát
- poloautomatické odpouštění kondenzátu

Předfiltry FV

	Obj. č.	Velikost	Závit	Filtrační vložka (µm)	Prac. tlak (bar)	Průtok (l/min)	Objem nádobky (cm³)	Rozměry (mm)	
								Výška	Šířka
●	FV14-F	1	G 1/4"	0,3	1,5-16	500	12	170	52
●	FV38-F	1	G 3/8"	0,3	1,5-16	500	12	170	52
●	FV382-F	2	G 3/8"	0,3	1,5-16	800	49	195	63
●	FV12-F	2	G 1/2"	0,3	1,5-16	800	49	195	63
●	FV34-F	4	G 3/4"	0,3	1,5-16	2 000	87	255	85
●	FV10-F	4	G 1"	0,3	1,5-16	2 000	87	255	85



Mikrofiltry FX

	Obj. č.	Velikost	Závit	Filtrační vložka (µm)	Prac. tlak (bar)	Průtok (l/min)	Objem nádobky (cm³)	Rozměry (mm)	
								Výška	Šířka
●	FX14-F	1	G 1/4"	0,01	1,5-16	300	12	170	52
●	FX38-F	1	G 3/8"	0,01	1,5-16	300	12	170	52
●	FX382-F	2	G 3/8"	0,01	1,5-16	450	49	195	63
●	FX12-F	2	G 1/2"	0,01	1,5-16	450	49	195	63
●	FX34-F	4	G 3/4"	0,01	1,5-16	1 400	87	255	85
●	FX10-F	4	G 1"	0,01	1,5-16	1 400	87	255	85



Filtry s aktivním uhlím FA

	Obj. č.	Velikost	Závit	Obsah oleje (mg/m³)	Prac. tlak (bar)	Průtok (l/min)	Objem nádobky (cm³)	Rozměry (mm)	
								Výška	Šířka
●	FA14-F	1	G 1/4"	0,005	1,5-16	700	12	157	52
●	FA38-F	1	G 3/8"	0,005	1,5-16	700	12	157	52
●	FA382-F	2	G 3/8"	0,005	1,5-16	1 250	49	183	63
●	FA12-F	2	G 1/2"	0,005	1,5-16	1 250	49	183	63
●	FA34-F	4	G 3/4"	0,005	1,5-16	3 500	87	242	85
●	FA10-F	4	G 1"	0,005	1,5-16	3 500	87	242	85

