# Precizní regulátory DRF

## pro pilotní ovládání vysokoprůtokových regulátorů

- použití pro přesné ovládání vysokoprůtokových regulátorů
- pracovní teplota -10°C až +80°C
- materiály: tělo pozinkovaná litina , membrány a těsnění NBR
- připojení manometru 1/4“
- médium: jemně filtrovaný stlačený vzduch na úroveň 5 µm



**Regulátory tlaku DRF**


| | Obj. č. | Závit | Průtok (l/min) | Vstupní tlak (bar) | Regulační rozsah (bar) | Manometr (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | DRF31-1GS | 1/4" | 540 | 16 | 0-1 | 50 |
| ● | DRF31-3GS | 3/8" | 540 | 16 | 0,1-3 | 50 |
| ● | DRF31-6GS | 3/8" | 540 | 16 | 0,2-6 | 50 |
| ● | DRF31-10GS | 1/2" | 540 | 16 | 0,5-10 | 50 |

Manometr je součástí dodávky.

# Precizní regulátory FDR

## vysocevýkonné provedení

- použití pro maximálně přesné nastavení výstupního tlaku a jeho stabilitu
- pracovní teplota -10°C až +60°C
- materiály: tělo pozinkovaná litina , membrány a těsnění NBR
- médium: jemně filtrovaný stlačený vzduch na úroveň 5µm, bez oleje




**Regulátory tlaku FDR**

| | Obj. č. | Závit | Průtok (l/min) | Vstupní tlak (bar) | Regulační rozsah (bar) | Rozměry (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Výška | Šířka |
| ● | FDR02-2 | 1/4" | 950 | 16 bar | 0,05-2,0 | 124 | 58 |
| ● | FDR02-4 | 1/4" | 950 | 16 bar | 0,05-4,0 | 124 | 58 |
| ● | FDR02-7 | 1/4" | 950 | 16 bar | 0,05-7,0 | 124 | 58 |
| ● | FDR03-3 | 1/2" | 5 600 | 16 bar | 0,05-3,0 | 200 | 82 |
| ● | FDR03-5 | 1/2" | 5 600 | 16 bar | 0,05-5,0 | 200 | 82 |
| ● | FDR03-7 | 1/2" | 5 600 | 16 bar | 0,05-7,0 | 200 | 82 |
| ● | FDR03-10 | 1/2" | 5 600 | 16 bar | 0,05-10,0 | 200 | 82 |

# Regulátory tlaku DRG

## se vstupním tlakem 40 bar

- použití pro regulaci stlačeného vzduchu s vyšším tlakem
- pracovní teplota -10°C až +90°C
- materiály: tělo mosaz/hliník , membrány a těsnění NBR
- médium: stlačený vzduch s olejem či bez oleje, netečné plyny



**Regulátory tlaku DRG**

| | Obj. č. | Závit | Průtok (l/min) | Vstupní tlak (bar) | Regulační rozsah (bar) | Rozměry (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Výška | Šířka |
| ● | DRG1140 | 1/4" | 430 | 40 | 0,5-10 | 104 | 45 |
| ● | DRG3340 | 1/2" | 1 250 | 40 | 0,5-10 | 145 | 72 |
| ● | DRG5440 | 3/4" | 7 830 | 40 | 0,5-10 | 216 | 95 |
| ● | DRG5540 | 1" | 7 830 | 40 | 0,5-10 | 216 | 83 |
| ● | DRG7640 | 1 1/4" | 12 160 | 40 | 0,5-10 | 240 | 128 |
| ● | DRG7740 | 1 1/2" | 12 160 | 40 | 0,5-10 | 240 | 114 |
| ● | DRG8740 | 1 1/2" | 25 000 | 40 | 0,5-10 | 278 | 180 |
| ● | DRG8840 | 2" | 25 000 | 40 | 0,5-10 | 278 | 160 |

Manometr je součástí dodávky.