Trubky z grilamidu PA12 pro vzduchové rozvody

VÝHODNÁ CENA!

- samozhášecí provedení, možno dodat v rolích a tvrzených tyčích
- pracovní teplota -30/+70 °C; tvrdost 70 °Sh
- určené pro potrubní rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví

Trubky z grilamidu PA12 - balení v rolích

	Obj.č.	Provedení	Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Balení (m)
	modrá		vnější	vnitřní	pracovní	poruchový		
●	GRA1512B-R	role	15	12	16	49	68	25
●	GRA1814B-R	role	18	14	17	55	126	25
●	GRA2218B-R	role	22	18	15	44	133	25
●	GRA2823B-R	role	28	23	14	43	251	25



Důležité upozornění: trubky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodat.

Trubky z grilamidu PA12 - balení v tyčích

	Obj.č.	Provedení	Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Balení (m)
	modrá		vnější	vnitřní	pracovní	poruchový		
●	GRA1512B-T	tyč	15	12	16	49	68	4
●	GRA1814B-T	tyč	18	14	17	55	126	4
●	GRA2218B-T	tyč	22	18	15	44	133	4
●	GRA2823B-T	tyč	28	23	14	43	251	4



Důležité upozornění: trubky objednávejte výhradně po celých tyčích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je tyč konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití trubky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C
100%	72%	64%	52%	47%

Tolerance trubek

Na sílu stěny: ± 0,07 mm

Na vnější průměr: do 10 mm ± 0,07 mm
nad 10 mm ± 0,1 mm

Příchytky pro trubky z grilamidu

	Obj.č.	Průměr (mm)	Otvor pro šroub	Materiál	Balení
●	GRP15	15	6	polypropylen	100 ks
●	GRP18	18	6	polypropylen	100 ks
●	GRP22	22	6	polypropylen	100 ks
●	GRP28	28	6	polypropylen	100 ks



Kleště na trubky

	Obj.č.	Popis
●	KTV	Kleště na trubky
●	KTV-N	Náhradní nůž pro KTV

