VÝHODNÁ CENA!

Nástrčné spojky

pro trubky 15-28 mm

- systém spojek pro snadnou a rychlou montáž rozvodů stlačeného vzduchu
- použité materiály: tělo z mosazi, ocelový břit, těsnění NBR
- určené pro potrubní rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví



Přímé spojky s vnějším závitem

	Obj.č.	Závit	Trubka (mm)	Prac. tlak (bar)	Délka (mm)	⬡ SW
●	YPC-1215	G 1/2"	15	15	40	22
●	YPC-1218	G 1/2"	18	15	43	24
●	YPC-1222	G 1/2"	22	15	44	28
●	YPC-3422	G 3/4"	22	15	46	28
●	YPC-1028	G 1"	28	15	53	37



Přímé spojky

	Obj.č.	Trubka (mm)	Prac. tlak (bar)	Délka (mm)
●	YPUC-15	15	15	49
●	YPUC-18	18	15	49
●	YPUC-22	22	15	59
●	YPUC-28	28	15	65



L-spojky 90°

	Obj.č.	Trubka (mm)	Prac. tlak (bar)	Délka k ose (mm)
●	YPUL-15	15	15	33
●	YPUL-18	18	15	34
●	YPUL-22	22	15	40
●	YPUL-28	28	15	49



T-spojky

	Obj.č.	Trubka (mm)	Prac. tlak (bar)	Délka (mm)
●	YPUT-15	15	15	66
●	YPUT-18	18	15	68
●	YPUT-22	22	15	82
●	YPUT-28	28	15	98



T-spojky s redukovanou odbočkou

	Obj.č.	Trubka (mm)	Odbočka (mm)	Prac. tlak (bar)	Délka (mm)
●	YPTG-1522	22	15	15	76
●	YPTG-1822	22	18	15	78
●	YPTG-2228	28	22	15	92