Hadičky PU
z polyuretanu
Elastollan C-98

- hadičky z polyuretanu vyrobeného ze špičkových granulátů
- určené pro mechanicky namáhané spoje s vysokými nároky na flexibilitu a otěruvzdornost
- pracovní teplota -40/+60 °C
- měkké provedení s tvrdostí 52 °Sh



Obj. č.	Barva	Průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Tlak (bar)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (g/m)	Role (m)
PU42A	azurová	4 / 2	1	22	20	12	100
PU425A		4 / 2,5	0,75	15	20	10	100
PU53A		5 / 3	1	17	25	16	100
PU64A		6 / 4	1	13	30	20	100
PU85A		8 / 5	1,5	15	40	38	100
PU855A		8 / 5,5	1,25	12	45	33	100
PU86A		8 / 6	1	10	40	30	100
PU1065A		10 / 6,5	1,75	14	30	56	100
PU107A		10 / 7	1,5	12	35	50	100
PU108A		10 / 8	1	7	50	40	100
PU128A		12 / 8	2	13	30	78	100
PU129A		12 / 9	1,5	10	50	61	100
PU42N	čirá	4 / 2	1	22	20	12	100
PU425N		4 / 2,5	0,75	15	20	10	100
PU64N		6 / 4	1	13	30	20	100
PU855N		8 / 5,5	1,25	12	45	33	100
PU86N		8 / 6	1	10	40	30	100
PU107N		10 / 7	1,5	12	35	50	100
PU108N		10 / 8	1	7	50	40	100
PU128N		12 / 8	2	13	30	78	100
PU425S	černá	4 / 2,5	0,75	15	20	10	100
PU64S		6 / 4	1	13	30	20	100
PU855S		8 / 5,5	1,25	12	45	33	100
PU86S		8 / 6	1	10	40	30	100
PU107S		10 / 7	1,5	12	35	50	100
PU108S		10 / 8	1	7	50	40	100
PU128S		12 / 8	2	13	30	78	100
PU129S		12 / 9	1,5	10	50	61	100
PU425R	červená	4 / 2,5	0,75	15	20	10	100
PU64R		6 / 4	1	13	30	20	100
PU86R		8 / 6	1	10	40	30	100
PU108R		10 / 8	1	7	50	40	100
PU425Y	žlutá	4 / 2,5	0,75	15	20	10	100
PU64Y		6 / 4	1	13	30	20	100
PU86Y		8 / 6	1	10	40	30	100
PU108Y		10 / 8	1	7	50	40	100
PU425G	zelená	4 / 2,5	0,75	15	20	10	100
PU64G		6 / 4	1	13	30	20	100
PU86G		8 / 6	1	10	40	30	100
PU64GR	stříbrná	6 / 4	1	13	30	20	100
PU86GR		8 / 6	1	10	40	30	100
PU64AR	oranžová	6 / 4	1	13	30	20	100
PU86AR		8 / 6	1	10	40	30	100