Plastové hadičky

Hadičky TEF
z teflonu

- hadičky vyrobené z teflonu PTFE v čiré barvě
- vynikající odolnost vůči chemikáliím a extrémním teplotám
- velmi nízký koeficient tření
- pro pracovní teploty -98/+260 °C
- univerzální použití pro vedení různých médií



Obj. č.	Barva	Průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Tlak (bar)	Hmotnost (g/m)	Role (m)
TEF42N	čirá	4 / 2	1	20	20	50
TEF425N		4 / 2,5	0,75	17	16	50
TEF53N		5 / 3	1	16	27	50
TEF64N		6 / 4	1	13	34	50
TEF86N		8 / 6	1	10	47	50
TEF108N		10 / 8	1	8	60	50
TEF1210N		12 / 10	1	7	73	50
TEF1412N		14 / 12	1	6	86	50

Hadičky PE
z polyetylenu

- hadičky pro nenáročná použití s dobrou odolností vůči nárazům, mikroorganismům a slaným roztokům
- měkké provedení s tvrdostí materiálu 46 °Sh
- pracovní teplota -10/+60 °C



Obj. č.	Barva	Průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Tlak (bar)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (g/m)	Role (m)
PE42B	modrá	4 / 2	1	21	18	9	100
PE425B		4 / 2,5	0,75	15	20	7	100
PE53B		5 / 3	1	16	25	12	100
PE64B		6 / 4	1	13	30	15	100
PE86B		8 / 6	1	9	40	21	100
PE108B		10 / 8	1	7	60	26	100
PE1210B		12 / 10	1	6	80	32	100
PE42N	čirá	4 / 2	1	21	18	9	100
PE425N		4 / 2,5	0,75	15	20	7	100
PE53N		5 / 3	1	16	25	12	100
PE64N		6 / 4	1	13	30	15	100
PE86N		8 / 6	1	9	40	21	100
PE108N		10 / 8	1	7	60	26	100
PE1210N		12 / 10	1	6	80	32	100
PE42S	černá	4 / 2	1	21	18	9	100
PE53S		5 / 3	1	16	25	12	100
PE64S		6 / 4	1	13	30	15	100
PE86S		8 / 6	1	9	40	21	100
PE108S		10 / 8	1	7	60	26	100
PE1210S		12 / 10	1	6	80	32	100