VÝHODNÁ CENA!

Hadičky z polyamidu PA6 (nylon)

- tvrdé hadičky s výbornou tlakovou odolností určené pro delší rovná vedení
- vysoká odolnost vůči vlhkosti, slané vodě, olejům, chemikáliím a stárnutí, tvrdost 85 °Sh
- použití zejména v průmyslu, automatizační, měřící a regulační technice

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-10/+80 °C	nylon PA6	vzduch	viz. níže



Hadičky z polyamidu PA6 (nylonu)

Obj. č.			Průměr (mm)		Tlak (bar)	Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Balení (m)
modrá	čirá	černá	vnější	vnitřní					
PA42B	**PA42N**	**PA42S**	4	2	56	11	25	-10/+80	100
PA425B	**PA425N**	**PA425S**	4	2,5	38	9	30	-10/+80	100
-	**PA53N**	**PA53S**	5	3	42	15	30	-10/+80	100
PA64B	**PA64N**	**PA64S**	6	4	33	18	45	-10/+80	100
PA86B	**PA86N**	**PA86S**	8	6	24	25	65	-10/+80	100
PA108B	**PA108N**	**PA108S**	10	8	19	32	80	-10/+80	100
PA1210B	**PA1210N**	**PA1210S**	12	10	15	39	100	-10/+80	100

Hadičky z polyamidu PA11 (Rilsan®)

- tvrdé hadičky s výbornou tlakovou odolností určené pro delší rovná vedení
- vysoká odolnost vůči vlhkosti, slané vodě, olejům, chemikáliím a stárnutí
- pracovní teplota -40/+80 °C; tvrdost 63 °Sh
- použití zejména v průmyslu, automatizační, měřící a regulační technice



Hadičky z polyamidu Rilsan PA11

Obj. č.				Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
azurová	modrá	čirá	černá	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
-	-	**PR315N**	**PR315S**	3	1,5	44	133	5	12	100
-	-	**PR32N**	-	3	2	27	80	4	15	100
PR42A	**PR42B**	**PR42N**	**PR42S**	4	2	44	133	10	20	100
PR425A	**PR425B**	**PR425N**	**PR425S**	4	2,5	31	92	8	20	100
PR427A	**PR427B**	**PR427N**	**PR427S**	4	2,7	26	78	7	25	100
PR43A	**PR43B**	**PR43N**	**PR43S**	4	3	19	57	5	25	100
PR53A	**PR53B**	**PR53N**	**PR53S**	5	3	33	100	13	25	100
-	-	**PR63N**	**PR63S**	6	3	44	133	22	30	100
PR64A	**PR64B**	**PR64N**	**PR64S**	6	4	27	80	17	35	100
-	**PR75B**	**PR75N**	**PR75S**	7	5	22	67	19	38	100
-	-	**PR84N**	**PR84S**	8	4	44	133	39	40	100
-	**PR85B**	**PR85N**	**PR85S**	8	5	31	92	32	40	100
PR86A	**PR86B**	**PR86N**	**PR86S**	8	6	19	57	23	40	100
PR106A	**PR106B**	**PR106N**	**PR106S**	10	6	33	100	52	60	100
PR1065A	**PR1065B**	**PR1065N**	**PR1065S**	10	6,5	28	85	47	60	100
-	**PR107B**	**PR107N**	**PR107S**	10	7	24	71	42	60	100
PR108A	**PR108B**	**PR108N**	**PR108S**	10	8	15	44	30	60	100
-	**PR128B**	**PR128N**	**PR128S**	12	8	27	80	65	60	100
PR129A	**PR129B**	**PR129N**	**PR129S**	12	9	19	57	51	70	100
PR1210A	**PR1210B**	**PR1210N**	**PR1210S**	12	10	12	36	36	85	100
-	**PR1410B**	**PR1410N**	**PR1410S**	14	10	22	67	78	80	100
PR1412A	**PR1412B**	**PR1412N**	**PR1412S**	14	12	10	31	42	90	100
PR1512A	**PR1512B**	**PR1512N**	**PR1512S**	15	12	15	44	66	90	100
-	**PR1612B**	**PR1612N**	**PR1612S**	16	12	19	57	91	95	100
-	**PR1814B**	**PR1814N**	**PR1814S**	18	14	17	50	104	100	50
-	**PR2218B**	**PR2218N**	**PR2218S**	22	18	13	40	130	200	50

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	80 °C
100%	83%	72%	64%	58%	52%	47%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm

Na vnější průměr: do 10 mm ± 0,07 mm
nad 10 mm ± 0,1 mm