Elektronické manometry EPG60

pro kontrolu stavu filtrační vložky

- elektronické manometry jsou určeny pro kontrolu a monitoring stavu filtrační vložky
- stav filtrační vložky je určen tlakovým spádem, počtem pracovních a celkových hodin nebo jejich kombinací
- pokud nastavené hodnoty překročí stanovené limity, zařízení signalizuje potřebu výměny vložky
- dodávané verze: EPG60 - základní verze, EPG60-SN - možnost připojení servisního zařízení, EPG60-AO - s analogovým výstupem 4-20 mA pro vzdálený monitoring
- napájení alkalickou baterií AA s dlouhou životností
- určeno pro montáž z horní části filtrů; vhodné pro filtry řady AF

Elektronické manometry EPG60							
	Obj. č.	Verze	Tlakový spád (bar)	Max. tlak (bar)	Rozměry (mm)		Hmotnost (g)
					výška	šířka	
○	EPG60	základní	0,07 až 1	16	62	62	130
○	EPG60-SN	se servisním připojením	0,07 až 1	16	62	62	130
○	EPG60-AO	s anal. výstupem 4-20 mA	0,07 až 1	16	62	62	130



Diferenční manometr MDHI50

pro filtry s tlakem do 50 bar

- diferenční manometr určený pro zobrazení hodnoty tlakového spádu filtrační vložky u středotlakých filtrů s pracovním tlakem do 50 bar
- provedení z nerezové oceli; el. krytí IP54, přesnost ±3 % z měřené hodnoty
- určeno pro montáž z horní strany filtrů; vhodné pro filtry řad BFHP, HF, WFIT, WFIF, WFIW, WHFIT

Diferenční manometr MDHI50					
	Obj. č.	Tlakový spád (bar)	Max. tlak (bar)	Připojení	Průměr (mm)
○	MDHI50	0 až 1	50	2 × G 1/8"	63
○	MDHI50-K	manometr MDHI50 včetně připojovacích trubek a šroubení k filtrům			



Diferenční manometry MDH200

pro filtry s tlakem do 200 bar

- diferenční manometry určené pro zobrazení hodnoty tlakového spádu filtrační vložky u vysokotlakých filtrů s maximálním statickým tlakem do 200 bar
- zdvojený ciferník umožňuje odečítat hodnotu tlakového spádu z obou stran přístroje
- el. krytí IP64, přesnost ±5 % z celkového rozsahu, pracovní teplota +1,5 °C až +80 °C
- dodáváno v základní verzi nebo ve verzi s napěťovým elektrickým kontaktem pro vzdálený monitoring
- určeno pro montáž z horní strany filtrů; vhodné pro filtry řad CHP a IHP ve verzi s tlakem do 100 bar

Diferenční manometry MDH200							
	Obj. č.	Verze	Tlakový spád (bar)	Statický tlak (bar)	Připojení	Rozměry (mm)	
						výška	průměr
○	MDH200	základní	0 až 1	200	2 × G 1/8"	92	66
○	MDH200C	s el. kontaktem	0 až 1	200	2 × G 1/8"	92	66



Diferenční manometry MDH420

pro filtry s tlakem do 420 bar

- diferenční manometry určené pro zobrazení hodnoty tlakového spádu filtrační vložky u vysokotlakých filtrů s maximálním statickým tlakem do 420 bar
- el. krytí IP65, přesnost ±5 % z celkového rozsahu, pracovní teplota +1,5 °C až +80 °C
- dodáváno v základní verzi nebo ve verzi s napěťovým elektrickým kontaktem pro vzdálený monitoring
- určeno pro montáž z horní strany filtrů; vhodné pro filtry řad CHP a IHP ve verzi s tlakem 250 nebo 400 bar

Diferenční manometry MDH400							
	Obj. č.	Verze	Tlakový spád (bar)	Statický tlak (bar)	Připojení	Rozměry (mm)	
						výška	průměr
○	MDH420	základní	0 až 1	420	2 × G 1/8"	100	66
○	MDH420C	s el. kontaktem	0 až 1	420	2 × G 1/8"	146	66

