# Hadice pro vzduch Air Profi 20L/25H

• vnitřní duše z pryže SBR/NBR - hladká, černá barva, odolná rozptýleným olejům
• vnější plášť z pryže SBR - hladká, černá barva, odolná abrazi a povětrnostním vlivům; výztuha - vysocepevnostní textilní oplet
• tlaková hadice určená pro dopravu stlačeného vzduchu a vody v průmyslu a stavebnictví

| Hadice pro vodu a vzduch Air Profi 20L | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obj. č. | Průměr (mm) | | Pracovní tlak (bar) | Teplota (°C) | Hmotnost (kg/m) | Balení (m) |
| | | vnitřní | vnější | | | | |
| ● | AP20L-13 | 13 | 23 | 20 | -25/+70 | 0,42 | 100 |
| ● | AP20L-16 | 16 | 26 | 20 | -25/+70 | 0,49 | 50 |
| ● | AP20L-19 | 19 | 30 | 20 | -25/+70 | 0,63 | 50 |
| ● | AP20L-25 | 25 | 37 | 20 | -25/+70 | 0,80 | 50 |

| Hadice pro vodu a vzduch Air Profi 25H | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obj. č. | Průměr (mm) | | Pracovní tlak (bar) | Teplota (°C) | Hmotnost (kg/m) | Balení (m) |
| | | vnitřní | vnější | | | | |
| ○ | AP25H-19 | 19 | 32 | 25 | -25/+70 | 0,70 | 40 |
| ○ | AP25H-25 | 25 | 39 | 25 | -25/+70 | 0,93 | 40 |
| ○ | AP25H-32 | 32 | 48 | 25 | -25/+70 | 1,42 | 40 |
| ○ | AP25H-38 | 38 | 54 | 25 | -25/+70 | 1,57 | 40 |
| ○ | AP25H-50 | 50 | 69 | 25 | -25/+70 | 2,33 | 40 |