Hadice pro benzín Fuel Profi

- vnitřní duše z černého NBR, odolná benzínům a olejům; vnější plášť z černého NBR, hladký, odolný otěru, ozónu a benzínu
- výztuha textilní oplet; pracovní teplota -25/+80 °C, pracovní tlak 10 bar, poruchový tlak 30 bar
- tlaková hadice pro dopravu benzínu, nafty a olejů; nejčastější použití jako palivová hadice v automobilovém průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-25/+80 °C	NBR/NBR	benzín, olej	50 m

Hadice pro benzín Fuel Profi							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
●	FUP-04	4	10	10	-25/+80	0,14	50
●	FUP-05	5	11	10	-25/+80	0,15	50
●	FUP-06	6	12	10	-25/+80	0,18	50
●	FUP-08	8	14	10	-25/+80	0,19	50
●	FUP-10	10	17	10	-25/+80	0,22	50
●	FUP-13	13	20	10	-25/+80	0,34	50
●	FUP-15	15	23	10	-25/+80	0,38	50
●	FUP-19	19	27	10	-25/+80	0,55	50