# Hadice pro paliva Fuel Profi PVC

• jednovrstvá hadice z měkčeného PVC v transparentním zeleném provedení, odolné benzínu a olejům
• pracovní teplota -10/+60 °C, beztlaké provedení

• hadice pro beztlakou dopravu benzínu, olejů, chladicích emulzí, vody a vzduchu

| Pracovní tlak | Teplota | Materiál | Médium | |
|---|---|---|---|---|
| - | -10/+60 °C | PVC | benzín, olej | viz. níže |

**Hadice pro paliva Fuel Profi PVC**

| | Obj. č. | Průměr (mm) | | Pracovní tlak (bar) | Teplota (°C) | Hmotnost (g/m) | Balení (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | vnitřní | vnější | | | | |
| ● | FUPC-02 | 2 | 4 | - | -10/+60 | 15 | 250 |
| ● | FUPC-03 | 3 | 5 | - | -10/+60 | 16 | 100 |
| ● | FUPC-04 | 4 | 7 | - | -10/+60 | 33 | 100 |
| ● | FUPC-05 | 5 | 8 | - | -10/+60 | 40 | 100 |
| ● | FUPC-06 | 6 | 9 | - | -10/+60 | 45 | 100 |
| ● | FUPC-07 | 7 | 10 | - | -10/+60 | 50 | 100 |
| ● | FUPC-08 | 8 | 12 | - | -10/+60 | 80 | 100 |
| ● | FUPC-10 | 10 | 14 | - | -10/+60 | 95 | 100 |
| ● | FUPC-12 | 12 | 17 | - | -10/+60 | 145 | 100 |
| ● | FUPC-14 | 14 | 19 | - | -10/+60 | 165 | 100 |
| ● | FUPC-16 | 16 | 22 | - | -10/+60 | 228 | 50 |