Hadice pro vysavače Vacuum Profi Eva

- flexibilní hadice odolná trvalým deformacím s vysokou ohebností bez nebezpečí destrukce
- samonosná konstrukce bez spirály, stěna z šedého vrstveného plastu EVA (etyl-vinyl-acetát)
- určeno pro domácí a průmyslové vysavače pro odsávání vzduchu, prachu a neabrazivních částic

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	-30/+60 °C	EVA	vzduch	30 m

Hadice pro vysavače Vacuum Profi EVA						
Obj. č.	Průměr (mm)		Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
EVA-25	25	33	50	66	-30/+60	30
EVA-28	28	35	50	76	-30/+60	30
EVA-32	32	41	50	82	-30/+60	30
EVA-38	38	48	50	93	-30/+60	30
EVA-45	45	55	50	111	-30/+60	30
EVA-50	50	61	50	122	-30/+60	30
EVA-60	60	72	40	146	-30/+60	30

Koncovky pro hadice Vacuum Profi EVA					
Obj. č.	Pro hadici (mm)		Materiál	Teplota (°C)	Balení (ks)
	vnitřní	vnější			
EVA32C	32	38	PVC	-30/+60	1
EVA38C	38	44	PVC	-30/+60	1
EVA50C	50	57	PVC	-30/+60	1