Hadice pro horkou vodu Heat Profi 120

- vnitřní duše z černého EPDM, odolná teplotě, chladicím kapalinám a ozónu
- vnější plášť z černého EPDM s textilním otiskem, odolný otěru, stárnutí a ozónu
- výztuha textilní oplet; pracovní teplota -40/+120 °C, pracovní tlak 10 bar, poruchový tlak 30 bar
- tlaková hadice pro tlakovou horkou vodu smíšenou s párou a pro dopravu chladicích kapalin

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-40/+120 °C	EPDM/EPDM	horká voda	40/50 m

Hadice pro horkou vodu Heat Profi 120						
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
HP120-10	10	17	10	-40/+120	0,18	50
HP120-12	12	19	10	-40/+120	0,22	50
HP120-13	13	20	10	-40/+120	0,24	50
HP120-16	16	23	10	-40/+120	0,29	50
HP120-22	22	30	10	-40/+120	0,51	50
HP120-25	25	34	10	-40/+120	0,60	50
HP120-32	32	42	10	-40/+120	0,90	40
HP120-40	40	53	10	-40/+120	1,25	40
HP120-50	51	63	10	-40/+120	1,45	40
HP120-63	63	77	10	-40/+120	2,10	40
HP120-76	76	92	10	-40/+120	2,74	40
HP120-80	80	98	10	-40/+120	3,26	40