Typ	zur Verwendung mit	Flaschen-anschluss	Druckregel-bereich
für nicht brennbare Gase, Schlauchanschluss G ¼" (AG), Eingangsdruck 200 bar (DIN 477-1)			
FDM LUFT 10	Luft	G ⅝" (AG)	0 - 10 bar
FDM LUFT 20	Luft	G ⅝" (AG)	0 - 20 bar
FDM SAU 10	Sauerstoff	G ¾" (IG)	0 - 10 bar
FDM SAU 20	Sauerstoff	G ¾" (IG)	0 - 20 bar
FDM STICK 10	Stickstoff	W24,3x1/14 (IG)	0 - 10 bar
FDM STICK 20	Stickstoff	W24,3x1/14 (IG)	0 - 20 bar
FDM STICK 100**	Stickstoff	W24,3x1/14 (IG)	0 - 100 bar
FDM STICK 200**	Stickstoff	W24,3x1/14 (IG)	0 - 200 bar
FDM ARGON FM	Argon, CO_2 (Kohlensäure)	W21,8x1/14 (IG)	0 - 30 l/min*
FDM ARGON	Argon, CO_2 (Kohlensäure)	W21,8x1/14 (IG)	0 - 24 l/min
FDM KOHLENS 10	CO_2 (Kohlensäure), Helium, Argon	W21,8x1/14 (IG)	0 - 10 bar
FDM KOHLENS 20	CO_2 (Kohlensäure), Helium, Argon	W21,8x1/14 (IG)	0 - 20 bar
für brennbare Gase, Schlauchanschluss G ⅜" LH (AG), Eingangsdruck 25 bar (DIN 477-1)			
FDM ACGAS	Acetylen	Bügel	0 - 1,5 bar
für brennbare Gase, Schlauchanschluss G ⅜" LH (AG), Eingangsdruck 200 bar (DIN 477-1)			
FDM BRENN 1,5	Wasserstoff, Methan, Erdgas, Leuchtgas (Brenngas)	W21,8x1/14 LH (IG)	0 - 1,5 bar
FDM BRENN 10	Wasserstoff, Methan, Erdgas, Leuchtgas (Brenngas)	W21,8x1/14 LH (IG)	0 - 10 bar
für brennbare Gase, Schlauchanschluss G ⅜" LH (AG), Eingangsdruck 200 bar (DIN 477-1)			
FDM FORM FM	Formiergas	W21,8x1/14 LH (IG)	0 - 50 l/min*
Ersatzdichtungen (PA) für Flaschenanschluss 200 bar			
FDM DR			
für nicht brennbare Gase, Schlauchanschluss G ¼" (AG), Eingangsdruck 300 bar (DIN 477-5)			
FDMH LUFT 10	Luft	W30x2 (IG) (Ø 16,6/19,4)	0 - 10 bar
FDMH SAU 10	Sauerstoff	W30x2 (IG) (Ø 17,3/18,7)	0 - 10 bar
FDMH STICK 10	Stickstoff, Argon	W30x2 (IG) (Ø 15,9/20,1)	0 - 10 bar
FDMH STICK 50	Stickstoff, Argon	W30x2 (IG) (Ø 15,9/20,1)	0 - 50 bar
FDMH STICK 100**	Stickstoff	W30x2 (IG) (Ø 15,9/20,1)	0 - 100 bar
FDMH STICK 200**	Stickstoff	W30x2 (IG) (Ø 15,9/20,1)	0 - 200 bar
für brennbare Gase, Schlauchanschluss G ⅜" LH (AG), Eingangsdruck 300 bar (DIN 477-5)			
FDMH BRENN 20	Wasserstoff, Methan, Erdgas, Leuchtgas (Brenngas)	W30x2 LH (IG) (Ø 15,2/20,8)	0 - 20 bar
Ersatzdichtungen (EPDM) für Flaschenanschluss 300 bar, Packungsinhalt 10 Stück			
FDMH DR			
Ersatzschutzkappen passend für Typ FDM* und Typ FDMH*** **			
FDM GS			







* Flowmeter-Anzeige FDM ARGON FM: 3 - 30 l/min., FDM FORM FM: 15 - 50 l/min., ** Ausgang: Gewindestutzen für Schneidringanschluss 12 L ohne Absperrventil, *** nicht für Ausführungen mit Flowmeter oder mit Druckregelbereich bis 100 & 200 bar