Nástrčné hadice Lock Profi

• speciální tlakové hadice pro snadnou montáž bez nutnosti použití hadicových svorek, hlavní uplatnění v plastikářském průmyslu
• duše z NBR, plášť ze syntetické pryže odolné olejům a abrazi, pracovní teplota -40/+100 °C, krátkodobě až do +121 °C
• hadice jsou určeny pro hydraulické oleje, nemrznoucí směsi, vodu, horké oleje a stlačený vzduch

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
21 bar	-40/+100 °C	NBR	v plastikářském průmyslu	viz. níže

Hadice Lock Profi

	Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)	Ohyb (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější						
●	LOPA-06	6	12,5	černá	21	45	-40/+100	0,12	200
●	LOPA-10	10	15,7	černá	21	75	-40/+100	0,16	125
●	LOPA-12	12	19,1	černá	21	80	-40/+100	0,20	100
●	LOPA-16	16	23	černá	21	115	-40/+100	0,28	75
●	LOPA-19	19	26,2	černá	21	135	-40/+100	0,33	50
●	LOPB-06	6	12,5	modrá	21	45	-40/+100	0,12	200
●	LOPB-10	10	15,7	modrá	21	75	-40/+100	0,16	125
●	LOPB-12	12	19,1	modrá	21	80	-40/+100	0,20	100
●	LOPB-16	16	23	modrá	21	115	-40/+100	0,28	75
●	LOPB-19	19	26,2	modrá	21	135	-40/+100	0,33	50
●	LOPC-06	6	12,5	šedá	21	45	-40/+100	0,12	200
●	LOPC-10	10	15,7	šedá	21	75	-40/+100	0,16	125
●	LOPC-12	12	19,1	šedá	21	80	-40/+100	0,20	100
●	LOPC-16	16	23	šedá	21	115	-40/+100	0,28	75
●	LOPC-19	19	26,2	šedá	21	135	-40/+100	0,33	50
●	LOPG-06	6	12,5	zelená	21	45	-40/+100	0,12	200
●	LOPG-10	10	15,7	zelená	21	75	-40/+100	0,16	125
●	LOPG-12	12	19,1	zelená	21	80	-40/+100	0,20	100
●	LOPG-16	16	23	zelená	21	115	-40/+100	0,28	75
●	LOPG-19	19	26,2	zelená	21	135	-40/+100	0,33	50
●	LOPR-06	6	12,5	červená	21	45	-40/+100	0,12	200
●	LOPR-10	10	15,7	červená	21	75	-40/+100	0,16	125
●	LOPR-12	12	19,1	červená	21	80	-40/+100	0,20	100
●	LOPR-16	16	23	červená	21	115	-40/+100	0,28	75
●	LOPR-19	19	26,2	červená	21	135	-40/+100	0,33	50

Důležité upozornění: při objednání celého balení negarantujeme, že bude hadice dodána v celku. Pro bližší detaily nás kontaktujte.