Víceúčelové hadice Multi Profi 10L

- vnitřní duše a vnější plášť z pryže EPDM - odolná zejména vůči teplotě, chemikáliím a UV-záření
- výztuha - vysocepevnostní textilní oplet
- k dispozici v černé barvě a v provedení s modrým nebo červeným pruhem pro odlišení rozdílných teplot provozních médií
- tlaková hadice určená především pro dopravu horkých médií - vody, vzduchu a chemikálií především v plastikářském průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-30/+125 °C	EPDM	voda/vzduch/jiné	50/100 m

Víceúčelové hadice Multi Profi 10L - černá barva							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
●	MP10L-06	6	12	10	-30/+125	0,10	100
●	MP10L-08	8	15	10	-30/+125	0,16	100
●	MP10L-10	10	17	10	-30/+125	0,18	100
●	MP10L-13	13	19	10	-30/+125	0,18	100
●	MP10L-15	15	21	10	-30/+125	0,21	50
●	MP10L-19	19	26	10	-30/+125	0,31	50
●	MP10L-25	25	33	10	-30/+125	0,55	50

Důležité upozornění: hadice není odolná vůči oleji obsaženém ve stlačeném vzduchu

Víceúčelové hadice Multi Profi 10L - černá barva s modrým pruhem							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
●	MP10LB-10	10	17	10	-30/+125	0,18	100
●	MP10LB-13	13	19	10	-30/+125	0,18	100
●	MP10LB-19	19	26	10	-30/+125	0,31	50

Důležité upozornění: hadice není odolná vůči oleji obsaženém ve stlačeném vzduchu

Víceúčelové hadice Multi Profi 10L - černá barva s červeným pruhem							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
●	MP10LR-10	10	17	10	-30/+125	0,18	100
●	MP10LR-13	13	19	10	-30/+125	0,18	100
●	MP10LR-19	19	26	10	-30/+125	0,31	50