Víceúčelové hadice Multi Profi

- duše a plášť z černého EPDM, ovin syntetickou přízí, pracovní teplota -40/+95 °C, krátkodobě až do +110 °C
- hadice odolávají velmi dobře povětrnostním vlivům, vysokým teplotám, slunečnímu záření a ozónu
- pryžové hadice pro dopravu vody, stlačeného vzduchu a pro celou řadu zemědělských a průmyslových chemikálií

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
20 bar	-40/+95 °C	EPDM	voda/vzduch/jiné	50/100 m

Víceúčelové hadice Multi Profi

	Obj. č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)	Počet opletů	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější					
●	MP-06	6	13	20	2	-40/+95	0,15	100
●	MP-08	8	15	20	2	-40/+95	0,18	100
●	MP-10	10	17	20	2	-40/+95	0,21	100
●	MP-13	13	21	20	2	-40/+95	0,30	100
●	MP-16	16	24	20	2	-40/+95	0,35	100
●	MP-19	19	28	20	2	-40/+95	0,47	50
●	MP-25	25	35	20	2	-40/+95	0,67	50
●	MP-32	32	44	20	4	-40/+95	1,05	50
●	MP-38	38	50	20	4	-40/+95	1,20	50

Důležité upozornění: hadice není odolná vůči oleji obsaženém ve stlačeném vzduchu