Odsávací hadice FoxiMulti Hypalon

- tkaninová hadice mechanicky sevřená ke spirálovému profilu
- dobrá odolnost vůči olejům, UV záření, ozónu a chemikáliím, robustní provedení
- pracovní teplota trvale −40 až +170 °C
- stěna z hypalonu (CSM) potaženého polyesterovým vláknem, svěrná spirála ze žárově zinkovaného ocelového pásku
- sací a výtlačná hadice pro vyšší teploty, ventilace a klimatizace, odsávání chemických výparů a plynů, hutnictví, kovovýroba, automobilové konstrukce
- nahrazuje řadu FoxiMulti Neopren (stejné průměry 51–600 mm a tlakové údaje)
- dodávané délky 3 až 10 m

Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)
FMHY-040	40	0,93	46,1	24
FMHY-045	45	0,92	43,1	27
FMHY-051	51 (2")	0,9	39,2	30
FMHY-055	55	0,85	32,4	33
FMHY-060	60	0,78	27,3	36
FMHY-065	65	0,68	23,2	39
FMHY-070	70	0,67	20,0	42
FMHY-076	76 (3")	0,62	17,5	45
FMHY-080	80	0,61	15,3	48
FMHY-090	90	0,56	12,1	54
FMHY-102	102 (4")	0,51	9,8	60
FMHY-110	110	0,48	8,1	66
FMHY-120	120	0,36	6,9	72
FMHY-127	127 (5")	0,33	6,3	75
FMHY-130	130	0,28	5,8	78
FMHY-140	140	0,25	5,0	84
FMHY-152	152 (6")	0,22	4,3	90
FMHY-160	160	0,21	3,8	96
FMHY-170	170	0,19	3,4	102
FMHY-175	175	0,185	3,2	105
FMHY-180	180	0,172	3,0	108
FMHY-203	203 (8")	0,148	2,5	120
FMHY-215	215	0,128	2,2	151
FMHY-225	225	0,115	2,0	158
FMHY-254	254 (10")	0,1	1,6	175
FMHY-275	275	0,08	1,3	193
FMHY-300	300	0,07	1,1	210
FMHY-315	315	0,062	1,0	221
FMHY-325	325	0,059	0,9	228
FMHY-350	350	0,056	0,8	245
FMHY-375	375	0,05	0,7	263
FMHY-400	400	0,047	0,6	280
FMHY-450	450	0,045	0,5	360
FMHY-500	500	0,043	0,4	400
FMHY-550	550	0,042	0,3	440
FMHY-600	600	0,039	0,3	480

Údaje platí pro teplotu okolí +20 °C. Pracovní tlak a podtlak klesají s rostoucím průměrem.