Odsávací hadice FoxiMulti PVC-Weld

- tkaninová hadice mechanicky sevřená ke spirálovému profilu
- samozhášecí, dobře odolná vůči odlétávajícím jiskrám, velmi dobře mechanicky odolná
- pracovní teplota −20 až +90 °C, krátkodobě do +110 °C
- stěna z PVC potaženého skelným vláknem, svěrná spirála ze žárově zinkovaného ocelového pásku
- odsávání výparů ze svařování a pájení, ventilace a klimatizace, chemické výpary, plyny a rozpouštědla
- při uzemnění obou konců spirály odvod elektrostatického náboje (zóny 1 a 21)
- dodávané délky 3 až 10 m

Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (kg/m)
FMPW-051	51 (2")	0,5	35,8	50	0,30
FMPW-055	55	0,489	29,7	55	0,33
FMPW-060	60	0,441	25,1	59	0,36
FMPW-065	65	0,401	21,5	64	0,39
FMPW-070	70	0,366	18,5	69	0,42
FMPW-076	76 (3")	0,337	16,2	74	0,44
FMPW-080	80	0,312	14,3	82	0,51
FMPW-090	90	0,271	11,4	83	0,55
FMPW-102	102 (4")	0,239	9,2	92	0,61
FMPW-110	110	0,213	7,6	101	0,67
FMPW-120	120	0,192	6,5	110	0,73
FMPW-127	127 (5")	0,183	6,0	115	0,74
FMPW-130	130	0,174	5,6	119	0,76
FMPW-140	140	0,16	4,8	129	0,82
FMPW-152	152 (6")	0,147	4,2	130	0,88
FMPW-160	160	0,136	3,7	133	0,94
FMPW-170	170	0,126	3,3	141	0,99
FMPW-175	175	0,122	3,1	146	1,02
FMPW-180	180	0,118	2,9	150	1,05
FMPW-203	203 (8")	0,104	2,4	191	1,17
FMPW-215	215	0,095	2,1	205	1,26
FMPW-225	225	0,09	1,9	215	1,32
FMPW-254	254 (10")	0,08	1,6	239	1,46
FMPW-275	275	0,071	1,3	262	1,61
FMPW-300	300	0,064	1,1	286	1,75
FMPW-315	315	0,06	1,0	300	1,84
FMPW-325	325	0,058	0,9	310	1,90
FMPW-350	350	0,053	0,8	334	2,05
FMPW-375	375	0,049	0,7	358	2,19
FMPW-400	400	0,045	0,6	320	2,34
FMPW-450	450	0,039	0,5	360	2,63
FMPW-500	500	0,035	0,4	400	2,92
FMPW-550	550	0,031	0,3	440	3,22
FMPW-600	600	0,028	0,3	480	3,66

Údaje platí pro teplotu okolí +20 °C. Pracovní tlak a podtlak klesají s rostoucím průměrem.