Odsávací hadice FoxiPro PUR L

- odsávací hadice s kovovou spirálou integrovanou do stěny hadice, extrudovaná konstrukce se stěnou o síle 0,75 mm
- hladká uvnitř pro mimořádnou odolnost vůči otěru a minimální ztrátu tlaku média
- stěna z vysoce otěruvzdorného polyester-polyuretanu, průhledná, trvale antistatické provedení s odporem < 10^9 Ω
- spirála z ocelového drátu s měděným povrchem, teplotní odolnost trvale -40/+90 °C, krátkodobě až +125 °C
- určeno pro sání a pneudopravu jemně abrazivních materiálů - prachu, prášků, hoblin, vláken, tkanin a dále pro vzduch, kapaliny, olejové páry a jako výtlačná hadice

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	-40/+90 °C	polyester-PU	ocel	15 m

Odsávací hadice FoxiPro PUR L

Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
FPL-025	25	0,75	3,22	80,0	31	-40/+90	0,25	15
FPL-032	32	0,75	2,52	72,5	40	-40/+90	0,35	15
FPL-038	38	0,75	2,10	67,5	46	-40/+90	0,39	15
FPL-040	40	0,75	2,10	67,5	48	-40/+90	0,40	15
FPL-045	45	0,75	1,84	60,0	53	-40/+90	0,42	15
FPL-050	50	0,75	1,68	52,5	58	-40/+90	0,45	15
FPL-055	55	0,75	1,54	45,0	63	-40/+90	0,51	15
FPL-060	60	0,75	1,40	45,0	68	-40/+90	0,53	15
FPL-065	65	0,75	1,26	37,5	73	-40/+90	0,64	15
FPL-070	70	0,75	1,12	37,5	78	-40/+90	0,68	15
FPL-075	75	0,75	1,12	30,0	84	-40/+90	0,72	15
FPL-080	80	0,75	0,89	30,0	88	-40/+90	0,76	15
FPL-090	90	0,75	0,84	22,5	99	-40/+90	0,88	15
FPL-100	100	0,75	0,84	22,5	110	-40/+90	0,95	15
FPL-110	110	0,75	0,70	22,5	119	-40/+90	1,03	15
FPL-115	115	0,75	0,70	22,5	124	-40/+90	1,06	15
FPL-120	120	0,75	0,70	22,5	129	-40/+90	1,12	15
FPL-125	125	0,75	0,70	22,5	135	-40/+90	1,18	15
FPL-130	130	0,75	0,56	22,5	139	-40/+90	1,20	15
FPL-140	140	0,75	0,56	15,0	149	-40/+90	1,38	15
FPL-150	150	0,75	0,56	15,0	161	-40/+90	1,48	15
FPL-160	160	0,75	0,56	15,0	170	-40/+90	1,74	15
FPL-170	170	0,75	0,42	15,0	180	-40/+90	1,80	15
FPL-175	175	0,75	0,42	15,0	185	-40/+90	1,85	15
FPL-180	180	0,75	0,42	15,0	190	-40/+90	1,90	15
FPL-200	200	0,75	0,42	15,0	214	-40/+90	2,30	15
FPL-225	225	0,75	0,28	7,5	235	-40/+90	2,55	15
FPL-250	250	0,75	0,28	7,5	260	-40/+90	3,02	15
FPL-275	275	0,75	0,28	7,5	284	-40/+90	3,11	15
FPL-280	280	0,75	0,28	7,5	290	-40/+90	3,14	15
FPL-300	300	0,75	0,25	6,7	310	-40/+90	3,20	15
FPL-315	315	0,75	0,25	6,7	325	-40/+90	3,32	15
FPL-325	325	0,75	0,25	6,7	335	-40/+90	3,40	15
FPL-350	350	0,75	0,13	6,7	360	-40/+90	3,60	15
FPL-400	400	0,75	0,13	5,2	411	-40/+90	4,45	15
FPL-450	450	0,75	0,13	5,2	461	-40/+90	5,06	15
FPL-500	500	0,75	0,13	5,2	511	-40/+90	5,70	15