
Odsávací hadice
FPL



extrudovaná konstrukce

- lehké hadice s kovovou spirálou, hladké uvnitř pro mimořádnou odolnost vůči otěru a minimální ztrátu tlaku média
- určeno pro sání a pneudopravu jemně abrazivních materiálů, např. prachu, prášků, hoblin, vláken, tkanin
- průhledná stěna s tloušťkou 0,75 mm z otěruvzdorného polyuretanu PU vyrobeného na esterové bázi
- trvale antistatické provedení s odporem < 109 Ω
- výztuha: spirála z ocelového drátu s měděným povrchem
- pracovní teplota -40/+90 °C, krátkodobě až +125 °C

Obj. č.	Průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (kg/m)	Délka role (m)
FPL-026	26	0,75	3,22	80,0	31	0,25	15
FPL-032	32	0,75	2,52	72,5	40	0,35	15
FPL-038	38	0,75	2,10	67,5	46	0,39	15
FPL-040	40	0,75	2,10	67,5	48	0,40	15
FPL-045	45	0,75	1,84	60,0	53	0,42	15
FPL-051	51	0,75	1,68	52,5	58	0,45	15
FPL-055	55	0,75	1,54	45,0	63	0,51	15
FPL-060	60	0,75	1,40	45,0	68	0,53	15
FPL-065	65	0,75	1,26	37,5	73	0,64	15
FPL-070	70	0,75	1,12	37,5	78	0,68	15
FPL-076	76	0,75	1,12	30,0	84	0,72	15
FPL-080	80	0,75	0,89	30,0	88	0,76	15
FPL-102	102	0,75	0,84	22,5	110	0,95	15
FPL-110	110	0,75	0,70	22,5	119	1,03	15
FPL-120	120	0,75	0,70	22,5	129	1,12	15
FPL-127	127	0,75	0,70	22,5	135	1,18	15
FPL-130	130	0,75	0,56	22,5	139	1,20	15
FPL-140	140	0,75	0,56	15,0	149	1,38	15
FPL-152	152	0,75	0,56	15,0	161	1,48	15
FPL-160	160	0,75	0,56	15,0	170	1,74	15
FPL-170	170	0,75	0,42	15,0	180	1,80	15
FPL-175	175	0,75	0,42	15,0	185	1,85	15
FPL-180	180	0,75	0,42	15,0	190	1,90	15
FPL-203	203	0,75	0,42	15,0	214	2,30	15
FPL-225	225	0,75	0,28	7,5	235	2,55	15
FPL-250	250	0,75	0,28	7,5	260	3,02	15