
Odsávací hadice
FPXL



extrudovaná konstrukce

- robustní hadice s kovovou spirálou, hladké uvnitř pro mimořádnou odolnost vůči otěru a minimální ztrátu tlaku média
- zvýšená odolnost vůči tlaku a podtlaku
- určená pro dopravu a odsávání vysoce abrazivních a ostrých předmětů - písku, štěrku, asfaltu, cementu, zrní a skla
- dále vhodná pro přepravu granulátů s obsahem skelného vlákna do 30 % v plastikářské výrobě
- průhledná stěna s tloušťkou 2,5 mm z otěruvzdorného polyuretanu PU vyrobeného na esterové bázi
- trvale antistatické provedení s odporem < 109 Ω
- výztuha: spirála z ocelového drátu s měděným povrchem
- pracovní teplota -40/+90 °C, krátkodobě až +125 °C

Obj. č.	Průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (kg/m)	Délka role (m)
FPXL-040	40	2,5	4,27	96,0	100	0,83	15
FPXL-045	45	2,5	4,10	96,0	115	0,92	15
FPXL-051	51	2,5	4,00	96,0	125	1,04	15
FPXL-060	60	2,5	3,60	91,0	150	1,20	15
FPXL-070	70	2,5	3,15	91,0	175	1,38	15
FPXL-080	80	2,5	2,77	91,0	200	1,93	15
FPXL-090	90	2,5	2,40	91,0	225	2,16	15