Odsávací hadice FoxiVulca Sil2

- odsávací hadice s překrývajícími se vulkanizovanými tkaninovými proužky s vloženou spirálou
- dvojvrstvé provedení pro větší odolnost a dobrý průtok, malý poloměr ohybu, vyrobená bez halogenů
- teplotní odolnost trvale -80/+250 °C, krátkodobě -85/+300 °C
- stěna ze silikonu potaženého skelným vláknem, červená, spirála z ocelového drátu
- univerzální sací a výtlačná hadice pro plyny s vysokou vnitřní teplotou nebo pro aplikace v prostředí s vysokou okolní teplotou, zejména vhodná pro sušení granulátů v plastikářském průmyslu, průmyslové sušení obecně a pro oblasti strojírenství, letectví a dopravy, pro testování motorů

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	-80/+250 °C	silikon/skelné vlákno	ocel	4 m

Odsávací hadice FoxiVulca Sil 2							
Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
FVSI2-013	13	2,8	65	15	-80/+250	0,16	4
FVSI2-020	20	2,8	65	15	-80/+250	0,19	4
FVSI2-025	25	2,8	65	15	-80/+250	0,23	4
FVSI2-030	30	2,8	65	15	-80/+250	0,23	4
FVSI2-032	32	2,8	65	16	-80/+250	0,26	4
FVSI2-035	35	2,8	65	16	-80/+250	0,28	4
FVSI2-038	38	2,6	60	18	-80/+250	0,31	4
FVSI2-041	41	2,6	60	19	-80/+250	0,32	4
FVSI2-044	44	2,6	56	21	-80/+250	0,34	4
FVSI2-045	45	2,6	56	21	-80/+250	0,34	4
FVSI2-051	51	2,6	52	24	-80/+250	0,36	4
FVSI2-055	55	2,5	49	27	-80/+250	0,42	4
FVSI2-057	57	2,5	49	28	-80/+250	0,43	4
FVSI2-060	60	2,4	48	31	-80/+250	0,47	4
FVSI2-063	63	2,4	48	31	-80/+250	0,49	4
FVSI2-064	64	2,4	48	31	-80/+250	0,49	4
FVSI2-065	65	2,4	48	31	-80/+250	0,50	4
FVSI2-070	70	2,3	44	35	-80/+250	0,53	4
FVSI2-076	76	2,2	43	38	-80/+250	0,58	4
FVSI2-080	80	2,1	42	40	-80/+250	0,62	4
FVSI2-083	83	2,1	41	42	-80/+250	0,64	4
FVSI2-090	90	2,0	40	44	-80/+250	0,69	4
FVSI2-102	102	1,9	35	52	-80/+250	0,77	4
FVSI2-110	110	1,7	30	57	-80/+250	0,85	4
FVSI2-114	114	1,6	29	57	-80/+250	0,89	4
FVSI2-120	120	1,6	28	61	-80/+250	0,94	4
FVSI2-127	127	1,4	25	64	-80/+250	1,00	4
FVSI2-140	140	1,3	19	70	-80/+250	1,11	4
FVSI2-152	152	1,2	17	75	-80/+250	1,20	4
FVSI2-160	160	1,1	15	80	-80/+250	1,28	4
FVSI2-165	165	1,0	14	83	-80/+250	1,32	4
FVSI2-178	178	1,0	13	88	-80/+250	1,45	4
FVSI2-180	180	1,0	12	90	-80/+250	1,48	4
FVSI2-203	203	0,7	9	101	-80/+250	1,65	4
FVSI2-254	254	0,5	7	150	-80/+250	2,14	4
FVSI2-305	305	0,3	4	210	-80/+250	2,58	4