Plastové hadičky

Hadičky PUD
dvojité, z polyuretanu

- hadičky vhodné pro několikanásobné přípoje k pneumatickým válcům a ventilům
- vyrobeno ze značkového granulátu Elastollan série C98
- umožňují úsporu místa a přehlednost v pneumatických systémech
- pracovní teplota -40/+60 °C; tvrdost 52 ˚Sh



Obj. č.	Barva	Průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Tlak (bar)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (g/m)	Role (m)
PUD425BS	modrá/ černá	4 / 2,5	0,75	15	20	19	100
PUD64BS		6 / 4	1	13	30	39	100
PUD86BS		8 / 6	1	10	40	60	100

Hadičky PA
z polyamidu PA6 (nylon)

- hadičky s výbornou tlakovou odolností určené pro delší rovná vedení
- vysoká odolnost vůči vlhkosti, slané vodě, olejům, chemikáliím a stárnutí
- tvrdé provedení s tvrdostí 85 °Sh
- pracovní teplota -10/+80 °C



Obj. č.	Barva	Průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Tlak (bar)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (g/m)	Role (m)
PA64B	modrá	6 / 4	1	33	45	18	100
PA86B		8 / 6	1	24	65	25	100
PA108B		10 / 8	1	19	80	32	100
PA42N	čirá	4 / 2	1	56	25	11	100
PA425N		4 / 2,5	0,75	38	30	9	100
PA53N		5 / 3	1	42	30	15	100
PA64N		6 / 4	1	33	45	18	100
PA86N		8 / 6	1	24	65	25	100
PA108N		10 / 8	1	19	80	32	100
PA1210N		12 / 10	1	15	100	39	100
PA42S	černá	4 / 2	1	56	25	11	100
PA425S		4 / 2,5	0,75	38	30	9	100
PA64S		6 / 4	1	33	45	18	100
PA86S		8 / 6	1	24	65	25	100
PA108S		10 / 8	1	19	80	32	100
PA1210S		12 / 10	1	15	100	39	100

Hadičky PH
z polyamidu PA12 pro vzduchové brzdy

- hadičky z polyamidu PA12 určené především pro brzdové systémy nákladních vozů
- vyrobené dle požadavků normy DIN 73378
- excelentní životnost a odolnost vůči UV-záření
- tvrdé provedení s dobrou tlakovou odolností



Obj. č.	Barva	Průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Tlak (bar)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (g/m)	Role (m)
PH64S	černá	6 / 4	1	36	30	16	100
PH86S		8 / 6	1	26	40	22	100
PH108S		10 / 8	1	20	60	29	100
PH129S		12 / 9	1,5	26	60	50	100