# Hadičky z polyuretanu Elastollan C-98, palcové rozměry



**Upozornění:** palcové rozměry

- hadičky z polyuretanu vyrobeného ze špičkových granulátů, provedení v palcových rozměrech
- určené zejména pro stlačený vzduch, manipulátory a automatizační techniku
- pracovní teplota -40/+60 °C; tvrdost 52 °Sh
- hadičky určené pro mechanicky namáhané spoje s vysokými nároky na flexibilitu a otěruvzdornost

**Hadičky z polyuretanu Elastollan C98 – palcové rozměry**

| Obj. č. | | | Průměr (mm) | | Vnější průměr (palce) | Tlak (bar) | | Hmotnost (g/m) | Poloměr ohybu (mm) | Balení (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| azurová | čirá | černá | vnější | vnitřní | | pracovní | poruchový | | | |
| **PUP14A** | **PUP14N** | **PUP14S** | 6,35 | 4,35 | 1/4" | 12 | 37 | 21 | 35 | 100 |
| **PUP38A** | **PUP38N** | **PUP38S** | 9,52 | 6,35 | 3/8" | 13 | 39 | 49 | 35 | 100 |
| **PUP12A** | - | **PUP12S** | 12,7 | 9,52 | 1/2" | 9 | 28 | 69 | 55 | 100 |



**Důležité upozornění:** hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

| 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 83% | 72% | 64% | 47% |

**Tolerance hadiček**
Na sílu stěny: ± 0,07 mm
Na vnější průměr: ± 0,07 mm
Na vnitřní průměr: ± 0,07 mm

# Hadičky z polyuretanu odolné U.V. záření

- vyrobeno ze značkového granulátu Elastollan série 1198
- barevné a přesto průhledné provedení pro lepší odolnost vůči UV-záření
- pracovní teplota -40/+60 °C; tvrdost 49-55 °Sh
- určeno pro venkovní aplikace a aplikace, kde je hadička vystavena UV-záření

**Hadičky z polyuretanu odolné U.V. záření**

| Obj. č. | | | Průměr (mm) | | Tlak (bar) | | Hmotnost (g/m) | Poloměr ohybu (mm) | Balení (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modrá | čirá | červená | vnější | vnitřní | pracovní | poruchový | | | |
| **PUV425B** | **PUV425N** | **PUV425R** | 4 | 2,5 | 12 | 37 | 9 | 20 | 100 |
| **PUV64B** | **PUV64N** | **PUV64R** | 6 | 4 | 11 | 32 | 21 | 30 | 100 |
| **PUV855B** | **PUV855N** | **PUV855R** | 8 | 5,5 | 10 | 30 | 30 | 40 | 100 |
| **PUV1065B** | **PUV1065N** | **PUV1065R** | 10 | 6,5 | 11 | 34 | 54 | 30 | 100 |
| **PUV128B** | **PUV128N** | **PUV128R** | 12 | 8 | 11 | 32 | 74 | 30 | 100 |



**Důležité upozornění:** hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

| 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 83% | 72% | 64% | 47% |

**Tolerance hadiček**
Na sílu stěny: ± 0,07 mm
Na vnější průměr: ± 0,07 mm
Na vnitřní průměr: ± 0,07 mm

# Dvojité hadičky z polyuretanu

- vyrobeno ze značkového granulátu Elastollan série C98
- vhodné pro několikanásobné přípoje k pneumatickým válcům a ventilům
- pracovní teplota -40/+60 °C; tvrdost 52 °Sh
- určené zejména pro úsporu místa a přehlednost v oblasti automatizační techniky

**Dvojité hadičky z polyuretanu**

| Obj. č. | | Průměr (mm) | | Tlak (bar) | | Hmotnost (g/m) | Poloměr ohybu (mm) | Balení (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modrá - černá | modrá - modrá | vnější | vnitřní | pracovní | poruchový | | | |
| **PUD425BS** | **PUD425BB** | 4 | 2,5 | 15 | 46 | 19 | 20 | 100 |
| **PUD64BS** | **PUD64BB** | 6 | 4 | 13 | 40 | 39 | 30 | 100 |
| **PUD86BS** | **PUD86BB** | 8 | 6 | 10 | 29 | 60 | 40 | 100 |
| **PUD108BS** | **PUD108BB** | 10 | 8 | 7 | 22 | 80 | 50 | 100 |
| **PUD129BS** | **PUD129BB** | 12 | 9 | 10 | 29 | 123 | 50 | 100 |



**Důležité upozornění:** hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

| 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 83% | 72% | 64% | 47% |

**Tolerance hadiček**
Na sílu stěny: ± 0,07 mm
Na vnější průměr: ± 0,07 mm
Na vnitřní průměr: ± 0,07 mm