Hadičky z polyuretanu Elastollan C-98, palcové rozměry



Upozornění: palcové rozměry

- hadičky z polyuretanu vyrobeného ze špičkových granulátů, provedení v palcových rozměrech
- určené zejména pro stlačený vzduch, manipulátory a automatizační techniku
- pracovní teplota -40/+60 °C; tvrdost 52 °Sh
- hadičky určené pro mechanicky namáhané spoje s vysokými nároky na flexibilitu a otěruvzdornost

Hadičky z polyuretanu Elastollan C98 – palcové rozměry

Obj. č.			Průměr (mm)		Vnější průměr (palce)	Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
azurová	čirá	černá	vnější	vnitřní		pracovní	poruchový			
PUP14A	**PUP14N**	**PUP14S**	6,35	4,35	1/4"	12	37	21	35	100
PUP38A	**PUP38N**	**PUP38S**	9,52	6,35	3/8"	13	39	49	35	100
PUP12A	-	**PUP12S**	12,7	9,52	1/2"	9	28	69	55	100



Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C
100%	83%	72%	64%	47%

Tolerance hadiček
Na sílu stěny: ± 0,07 mm
Na vnější průměr: ± 0,07 mm
Na vnitřní průměr: ± 0,07 mm

Hadičky z polyuretanu odolné U.V. záření

- vyrobeno ze značkového granulátu Elastollan série 1198
- barevné a přesto průhledné provedení pro lepší odolnost vůči UV-záření
- pracovní teplota -40/+60 °C; tvrdost 49-55 °Sh
- určeno pro venkovní aplikace a aplikace, kde je hadička vystavena UV-záření

Hadičky z polyuretanu odolné U.V. záření

Obj. č.			Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
modrá	čirá	červená	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
PUV425B	**PUV425N**	**PUV425R**	4	2,5	12	37	9	20	100
PUV64B	**PUV64N**	**PUV64R**	6	4	11	32	21	30	100
PUV855B	**PUV855N**	**PUV855R**	8	5,5	10	30	30	40	100
PUV1065B	**PUV1065N**	**PUV1065R**	10	6,5	11	34	54	30	100
PUV128B	**PUV128N**	**PUV128R**	12	8	11	32	74	30	100



Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C
100%	83%	72%	64%	47%

Tolerance hadiček
Na sílu stěny: ± 0,07 mm
Na vnější průměr: ± 0,07 mm
Na vnitřní průměr: ± 0,07 mm

Dvojité hadičky z polyuretanu

- vyrobeno ze značkového granulátu Elastollan série C98
- vhodné pro několikanásobné přípoje k pneumatickým válcům a ventilům
- pracovní teplota -40/+60 °C; tvrdost 52 °Sh
- určené zejména pro úsporu místa a přehlednost v oblasti automatizační techniky

Dvojité hadičky z polyuretanu

Obj. č.		Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
modrá - černá	modrá - modrá	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
PUD425BS	**PUD425BB**	4	2,5	15	46	19	20	100
PUD64BS	**PUD64BB**	6	4	13	40	39	30	100
PUD86BS	**PUD86BB**	8	6	10	29	60	40	100
PUD108BS	**PUD108BB**	10	8	7	22	80	50	100
PUD129BS	**PUD129BB**	12	9	10	29	123	50	100



Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C
100%	83%	72%	64%	47%

Tolerance hadiček
Na sílu stěny: ± 0,07 mm
Na vnější průměr: ± 0,07 mm
Na vnitřní průměr: ± 0,07 mm