Spirálové hadice CLEAN CONNECT

pro hygienické aplikace v potravinářství

- spirálové hadice s vysokou odolností vůči otěru, tlaku a stárnutí s extrémní schopností návratu spirály do původního tvaru
- perfektní elasticita, flexibilita a odolnost vůči přejetí či zlomení; odolávající mikrobům a hydrolýze, oleji, plynům a chemikáliím
- speciální verze polyuretanu v potravinářské kvalitě podle FDA 21 CFR 177.2600 a 178.2010 a směrnic 10/2011ES a 174/2015ES; schváleno rovněž podle směrnice 1935/2004ES
- koncovky ESE systém DN 7,2 v hygienickém provedení z nerezové oceli 1.4305, délka konců 100-500 mm, transparentní provedení
- určeno pro aplikace v potravinářství (např. přeprava potravin, sušení, omývání) a ve farmaceutickém průmyslu



Spirálové hadice CLEAN CONNECT								
Obj. č.	Průměr (mm)		Délka (m)		Koncovky	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g)
	vnější	vnitřní	obvodová	pracovní				
PUL8123	12	8	4,7	3	-	12	-40/+90	345
PUL8126	12	8	7,6	6	-	12	-40/+90	555
PUL8128	12	8	9,7	8	-	12	-40/+90	710
PUL8123ESE	12	8	4,7	3	ESE DN 7,2	12	-40/+90	505
PUL8126ESE	12	8	7,6	6	ESE DN 7,2	12	-40/+90	715
PUL8128ESE	12	8	9,7	8	ESE DN 7,2	12	-40/+90	870