Hadice pro páru Steam Profi 165

- vnitřní duše z černého EPDM, odolná teplotám; vnější plášť z černého EPDM, s textilním otiskem, odolný teplotám, otěru a ozónu
- výztuha vysocepevnostní textilní oplet; pracovní teplota -40/+170 °C
- pracovní tlak 7 bar, poruchový tlak do průměru 19 mm 70 bar, od průměru 25 mm 56 bar
- hadice vyhovuje normě DIN 2825
- tlaková hadice pro transport tlakové nasycené páry s teplotou do +170 °C

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
7 bar	do +170 °C	EPDM/EPDM	pára, horká voda	40 m

Hadice pro páru Steam Profi 165						
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
SP165-10	10	21	7	-40/+170	0,26	40
SP165-13	13	24	7	-40/+170	0,45	40
SP165-16	16	28	7	-40/+170	0,60	40
SP165-20	20	34	7	-40/+170	0,83	40
SP165-25	25	39	7	-40/+170	0,90	40
SP165-32	32	46	7	-40/+170	1,20	40
SP165-40	40	55	7	-40/+170	1,44	40
SP165-51	51	67	7	-40/+170	2,40	40
SP165-63	63	81	7	-40/+170	2,60	40