Šroubení pro stlačený vzduch

z mosazi – robustní provedení

- šroubení v provedení s čisté mosazi MS 58
- k dispozici s trubkovými pravotočivými a levotočivými závity, dále s kuželovými, metrickými a NPT závity
- určené převážně pro techniku stlačeného vzduchu, ale i pro automatizační, měřící, regulační a svářecí techniku

Pracovní tlak	Závity	Materiál	Médium	
PN 10 bar	různé	mosaz MS 58	stl. vzduch	10

Šroubení s vnějším trubkovým závitem a trnem na hadici

	Obj.č.	Závit	Trn	⬡ SW
●	T184M	G 1/8"	4 mm	14
●	T186M	G 1/8"	6 mm	14
●	T188M	G 1/8"	8 mm	14
●	T189M	G 1/8"	9 mm	14
●	T144M	G 1/4"	4 mm	17
●	T146M	G 1/4"	6 mm	17
●	T148M	G 1/4"	8 mm	17
●	T149M	G 1/4"	9 mm	17
●	T1410M	G 1/4"	10 mm	17
●	T1413M	G 1/4"	13 mm	17
●	T386M	G 3/8"	6 mm	19
●	T389M	G 3/8"	9 mm	19
●	T3813M	G 3/8"	13 mm	19
●	T126M	G 1/2"	6 mm	24
●	T129M	G 1/2"	9 mm	24
●	T1213M	G 1/2"	13 mm	24
●	T1219M	G 1/2"	19 mm	24
●	T3413M	G 3/4"	13 mm	32
●	T3416M	G 3/4"	16 mm	30
●	T3419M	G 3/4"	19 mm	32
●	T1019M	G 1"	19 mm	36
●	T1025M	G 1"	25 mm	36
●	T1032M	G 1"	32 mm	36
●	T5432M	G 1 1/4"	32 mm	42
●	T5438M	G 1 1/4"	38 mm	42
●	T1532M	G 1 1/2"	32 mm	48
●	T1538M	G 1 1/2"	38 mm	48
●	T1550M	G 1 1/2"	50 mm	52
●	T2050M	G 2"	50 mm	70
●	T2563M	G 2 1/2"	63 mm	80
●	T3076M	G 3"	76 mm	95



Šroubení s vnějším metrickým závitem a trnem na hadici

	Obj.č.	Závit	Trn	⬡ SW
●	TM89M	M8 × 0,75	9 mm	11
●	TM109M	M10 × 1	9 mm	11
●	TM1213M	M12 × 1,5	13 mm	15
●	TM1413M	M14 × 1,5	13 mm	15
●	TM1613M	M16 × 1,5	13 mm	17
●	TM2419M	M24 × 1,5	19 mm	27



Otočná šroubení s vnějším trubkovým závitem

	Obj.č.	Závit	Trn	⬡ SW
●	TD146M	G 1/4"	6 mm	17
●	TD149M	G 1/4"	9 mm	17
●	TD386M	G 3/8"	6 mm	19
●	TD389M	G 3/8"	9 mm	19

