Šroubení pro stlačený vzduch

z mosazi – robustní provedení



G levý

Šroubení s vnějším levým trubkovým závitem a trnem na hadici				
	Obj. č.	Závit	Trn	⬡ SW
●	TL146M	G 1/4" L	6 mm	17
●	TL386M	G 3/8" L	6 mm	19
●	TL389M	G 3/8" L	9 mm	19



G

Šroubení s vnitřním trubkovým závitem a trnem na hadici (pevná)				
	Obj. č.	Závit	Trn	⬡ SW
●	TI186M	G 1/8"	6 mm	12
●	TI189M	G 1/8"	9 mm	12
●	TI146M	G 1/4"	6 mm	17
●	TI149M	G 1/4"	9 mm	17
●	TI1413M	G 1/4"	13 mm	17
●	TI386M	G 3/8"	6 mm	19
●	TI389M	G 3/8"	9 mm	19
●	TI3813M	G 3/8"	13 mm	19
●	TI126M	G 1/2"	6 mm	24
●	TI129M	G 1/2"	9 mm	24
●	TI1213M	G 1/2"	13 mm	24
●	TI3413M	G 3/4"	13 mm	32
●	TI3419M	G 3/4"	19 mm	30
●	TI1019M	G 1"	19 mm	41
●	TI1025M	G 1"	25 mm	36

G



Převlečné matice						
	Obj. č.	Závit	Otvor	⬡ SW	Výška	Hmotnost (g)
●	U18M	G 1/8“	7,2 mm	13	12	13
●	U14M	G 1/4“	10,6 mm	17	14	16
●	U38M	G 3/8”	13 mm	19	15	15
●	U12M	G 1/2”	15,5 mm	24	16	28



Vsuvky do převlečných matic (s vnějším konusem)							
	Obj. č.	Trn na hadici	Pro matici	DN	Délka	Délka trnu	Hmotnost (g)
●	ST186M	6 mm	U 18 M	4	40	34	7
●	ST146M	6 mm	U 14 M	4	42	34	12
●	ST149M	9 mm	U 14 M	5,5	42	34	14
●	ST386M	6 mm	U 38 M	4	47	38	23
●	ST389M	9 mm	U 38 M	6,5	47	38	23
●	ST3811M	11 mm	U 38 M	7	47	38	30
●	ST126M	6 mm	U 12 M	4	47	38	32
●	ST129M	9 mm	U 12 M	6,5	47	38	33
●	ST1213M	13 mm	U 12 M	9	47	38	34



G levý

Šroubení s trnem na hadici a převlečnou maticí s levým trubkovým závitem				
	Obj. č.	Závit	Trn	⬡ SW
●	STL146M	G 1/4" L	6 mm	17
●	STL149M	G 1/4" L	9 mm	17
●	STL386M	G 3/8" L	6 mm	19
●	STL389M	G 3/8" L	9 mm	19
●	STL126M	G 1/2" L	6 mm	24
●	STL129M	G 1/2" L	9 mm	24
●	STL1213M	G 1/2" L	13 mm	24