VÝHODNÁ CENA!

Hadičky z polyuretanu PU

- hadičky určené zejména pro mechanicky namáhaná vedení, vynikající flexibilita
- vysoká odolnost vůči kyslíku, ozónu, vibracím a stárnutí
- použití zejména v průmyslu, automatizační, měřící a regulační technice; pro vedení stlačeného vzduchu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-20/+60 °C	polyuretan PU	vzduch	viz níže



Hadičky z polyuretanu PU

Obj.č.						Průměr (mm)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Balení (m)
	modrá		čirá		černá	vnější	vnitřní			
●	PUJ425B	●	PUJ425N	●	PUJ425S	4	2,5	10	-20/+60	100
●	PUJ64B	●	PUJ64N	●	PUJ64S	6	4	10	-20/+60	100
●	PUJ855B	●	PUJ855N	●	PUJ855S	8	5,5	10	-20/+60	100
●	PUJ1065B	●	PUJ1065N	●	PUJ1065S	10	6,5	10	-20/+60	100
●	PUJ128B	●	PUJ128N	●	PUJ128S	12	8	10	-20/+60	100
●	PUJ1611B	●	PUJ1611N	●	PUJ1611S	16	11	10	-20/+60	100

Hadičky z polyuretanu Elastollan C-98

- hadičky z polyuretanu vyrobeného ze špičkových granulátů
- určené zejména pro stlačený vzduch, manipulátory a automatizační techniku
- pracovní teplota -40/+60 °C; tvrdost 52 °Sh
- hadičky určené pro mechanicky namáhané spoje s vysokými nároky na flexibilitu a otěruvzdornost



Hadičky z polyuretanu Elastollan C-98

Obj.č.						Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
	azurová		čirá		černá	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
○	PU42A	○	PU42N	○	PU42S	4	2	22	67	12	20	100
●	PU425A	●	PU425N	●	PU425S	4	2,5	15	46	10	20	100
●	PU53A	○	PU53N	○	PU53S	5	3	17	50	16	25	100
●	PU64A	●	PU64N	●	PU64S	6	4	13	40	20	30	100
○	PU85A	○	-	○	-	8	5	15	46	38	40	100
●	PU855A	○	PU855N	●	PU855S	8	5,5	12	37	33	45	100
●	PU86A	●	PU86N	●	PU86S	8	6	10	29	30	40	100
○	PU1065A	○	-	○	PU1065S	10	6,5	14	42	56	30	100
○	PU107A	○	PU107N	○	PU107S	10	7	12	35	50	35	100
●	PU108A	●	PU108N	●	PU108S	10	8	7	22	40	50	100
●	PU128A	○	PU128N	○	PU128S	12	8	13	40	78	30	100
●	PU129A	●	PU129N	●	PU129S	12	9	10	29	61	50	100



Hadičky z polyuretanu Elastollan C-98

Obj.č.						Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
	červená		žlutá		zelená	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
○	PU425R	○	PU425Y	○	PU425G	4	2,5	15	46	10	20	100
●	PU64R	●	PU64Y	●	PU64G	6	4	13	40	20	30	100
○	PU855R	○	-	○	-	8	5,5	12	37	33	45	100
●	PU86R	●	PU86Y	●	PU86G	8	6	10	29	30	40	100
●	PU108R	●	PU108Y	●	PU108G	10	8	7	22	40	50	100



Hadičky z polyuretanu Elastollan C-98

Obj.č.				Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
stříbrná		oranžová		vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
●	PU64GR	○	PU64AR	6	4	13	40	20	30	100
○	PU86GR	○	PU86AR	8	6	10	29	30	40	100
○	PU108GR	○	PU108AR	10	8	7	22	40	50	100

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C
100%	83%	72%	64%	47%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm

Na vnější průměr: ± 0,07 mm

Na vnitřní průměr: ± 0,07 mm