

**VÝHODNÁ
CENA!**

Hadičky z polyuretanu PU

- hadičky určené zejména pro mechanicky namáhaná vedení, vynikající flexibilita
- vysoká odolnost vůči kyslíku, ozónu, vibracím a stárnutí
- použití zejména v průmyslu, automatizační, měřicí a regulační technice; pro vedení stlačeného vzduchu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-20/+60 °C	polyuretan PU	vzduch	viz níže

Hadičky z polyuretanu PU									
Obj.č.			Průměr (mm)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Balení (m)		
modrá	čirá	černá	vnější	vnitřní					
• PUJ425B	• PUJ425N	• PUJ425S	4	2,5	10	-20/+60	100		
• PUJ64B	• PUJ64N	• PUJ64S	6	4	10	-20/+60	100		
• PUJ855B	• PUJ855N	• PUJ855S	8	5,5	10	-20/+60	100		
• PUJ1065B	• PUJ1065N	• PUJ1065S	10	6,5	10	-20/+60	100		
• PUJ128B	• PUJ128N	• PUJ128S	12	8	10	-20/+60	100		
• PUJ1611B	• PUJ1611N	• PUJ1611S	16	11	10	-20/+60	100		



Hadičky z polyuretanu Elastollan C-98

- hadičky z polyuretanu vyrobeného ze špičkových granulátů
- určené zejména pro stlačený vzduch, manipulátory a automatizační techniku
- pracovní teplota -40/+60 °C; tvrdost 52 °Sh
- hadičky určené pro mechanicky namáhané spoje s vysokými nároky na flexibilitu a otevíravost

Hadičky z polyuretanu Elastollan C-98											
Obj.č.			Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)		
azurová	čirá	černá	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový					
○ PU42A	○ PU42N	○ PU42S	4	2	22	67	12	20	100		
• PU425A	• PU425N	• PU425S	4	2,5	15	46	10	20	100		
• PU53A	○ PU53N	○ PU53S	5	3	17	50	16	25	100		
• PU64A	• PU64N	• PU64S	6	4	13	40	20	30	100		
○ PU85A	○ -	○ -	8	5	15	46	38	40	100		
• PU855A	○ PU855N	• PU855S	8	5,5	12	37	33	45	100		
• PU86A	• PU86N	• PU86S	8	6	10	29	30	40	100		
○ PU1065A	○ -	○ PU1065S	10	6,5	14	42	56	30	100		
○ PU107A	○ PU107N	○ PU107S	10	7	12	35	50	35	100		
• PU108A	• PU108N	• PU108S	10	8	7	22	40	50	100		
• PU128A	○ PU128N	○ PU128S	12	8	13	40	78	30	100		
• PU129A	• PU129N	• PU129S	12	9	10	29	61	50	100		



Hadičky z polyuretanu Elastollan C-98											
Obj.č.			Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)		
červená	žlutá	zelená	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový					
○ PU425R	○ PU425Y	○ PU425G	4	2,5	15	46	10	20	100		
• PU64R	• PU64Y	• PU64G	6	4	13	40	20	30	100		
○ PU855R	○ -	○ -	8	5,5	12	37	33	45	100		
• PU86R	• PU86Y	• PU86G	8	6	10	29	30	40	100		
• PU108R	• PU108Y	• PU108G	10	8	7	22	40	50	100		



Hadičky z polyuretanu Elastollan C-98											
Obj.č.			Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)		
stříbrná	oranžová		vnější	vnitřní	pracovní	poruchový					
• PU64GR	○ PU64AR		6	4	13	40	20	30	100		
○ PU86GR	○ PU86AR		8	6	10	29	30	40	100		
○ PU108GR	○ PU108AR		10	8	7	22	40	50	100		



Důležité upozornění: hadičky označené • je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C
100%	83%	72%	64%	47%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm
Na vnější průměr: ± 0,07 mm
Na vnitřní průměr: ± 0,07 mm