

Hadičky z polyuretanu Elastollan C-98, palcové rozměry

- hadičky z polyuretanu vyrobeného ze špičkových granulátů, provedení v palcových rozměrech
- určené zejména pro stlačený vzduch, manipulátory a automatizační techniku
- pracovní teplota -40/+60 °C; tvrdost 52 °Sh
- **hadičky určené pro mechanicky namáhané spoje s vysokými nároky na flexibilitu a ořezuvzdornost**



Upozornění: palcové rozměry

Hadičky z polyuretanu Elastollan C98 – palcové rozměry										
Obj.č.			Průměr (mm)		Vnější průměr (palce)	Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
azurová	čirá	černá	vnější	vnitřní		pracovní	poruchový			
○ PUP14A	○ PUP14N	○ PUP14S	6,35	4,35	1/4"	12	37	21	35	100
○ PUP38A	○ PUP38N	○ PUP38S	9,52	6,35	3/8"	13	39	49	35	100
○ PUP12A	○ -	○ PUP12S	12,7	9,52	1/2"	9	28	69	55	100

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazueme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C
100%	83%	72%	64%	47%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm
 Na vnější průměr: ± 0,07 mm
 Na vnitřní průměr: ± 0,07 mm



Hadičky z polyuretanu odolné U.V. záření

- vyrobeno ze značkového granulátu Elastollan série 1198
- barevné a přesto průhledné provedení pro lepší odolnost vůči UV-záření
- pracovní teplota -40/+60 °C; tvrdost 49-55 °Sh
- **určeno pro venkovní aplikace a aplikace, kde je hadička vystavena UV-záření**

Hadičky z polyuretanu odolné U.V. záření										
Obj.č.			Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)	
modrá	čirá	červená	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový				
○ PUV425B	○ PUV425N	○ PUV425R	4	2,5	12	37	9	20	100	
○ PUV64B	○ PUV64N	○ PUV64R	6	4	11	32	21	30	100	
○ PUV855B	○ PUV855N	○ PUV855R	8	5,5	10	30	30	40	100	
○ PUV1065B	○ PUV1065N	○ PUV1065R	10	6,5	11	34	54	30	100	
○ PUV128B	○ PUV128N	○ PUV128R	12	8	11	32	74	30	100	

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazueme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C
100%	83%	72%	64%	47%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm
 Na vnější průměr: ± 0,07 mm
 Na vnitřní průměr: ± 0,07 mm



Dvojité hadičky z polyuretanu

- vyrobeno ze značkového granulátu Elastollan série C98
- vhodné pro několikanásobné připoje k pneumatickým válcům a ventilům
- pracovní teplota -40/+60 °C; tvrdost 52 °Sh
- **určené zejména pro úsporu místa a přehlednost v oblasti automatizační techniky**

Dvojité hadičky z polyuretanu										
Obj.č.		Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)		
modrá - černá	modrá - modrá	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový					
● PUD425BS	○ PUD425BB	4	2,5	15	46	19	20	100		
● PUD64BS	○ PUD64BB	6	4	13	40	39	30	100		
● PUD86BS	○ PUD86BB	8	6	10	29	60	40	100		
● PUD108BS	○ PUD108BB	10	8	7	22	80	50	100		
○ PUD129BS	○ PUD129BB	12	9	10	29	123	50	100		

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazueme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C
100%	83%	72%	64%	47%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm
 Na vnější průměr: ± 0,07 mm
 Na vnitřní průměr: ± 0,07 mm

