VÝHODNÁ CENA!

Hadičky z polyamidu PA6 (nylon)

- tvrdé hadičky s výbornou tlakovou odolností určené pro delší rovná vedení
- vysoká odolnost vůči vlhkosti, slané vodě, olejům, chemikáliím a stárnutí
- použití zejména v průmyslu, automatizační, měřící a regulační technice; hadička není vhodná pro vzduch

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz níže	-10/+80 °C	nylon PA6	vzduch	viz níže



Hadičky z polyamidu PA6 (nylonu)

Obj.č.						Průměr (mm)		Tlak (bar)	Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Balení (m)
modrá		čirá		černá		vnější	vnitřní					
●	PA42B	●	PA42N	●	PA42S	4	2	56	11	25	-10/+80	100
●	PA425B	●	PA425N	●	PA425S	4	2,5	38	9	30	-10/+80	100
●	PA53B	●	PA53N	●	PA53S	5	3	42	15	30	-10/+80	100
●	PA64B	●	PA64N	●	PA64S	6	4	33	18	45	-10/+80	100
●	PA86B	●	PA86N	●	PA86S	8	6	24	25	65	-10/+80	100
●	PA108B	●	PA108N	●	PA108S	10	8	19	32	80	-10/+80	100
●	PA1210B	●	PA1210N	●	PA1210S	12	10	15	39	100	-10/+80	100

Hadičky z polyamidu PA11 (Rilsan®)

- tvrdé hadičky s výbornou tlakovou odolností určené pro delší rovná vedení
- vysoká odolnost vůči vlhkosti, slané vodě, olejům, chemikáliím a stárnutí
- pracovní teplota -40/+80 °C; tvrdost 63 °Sh
- použití zejména v průmyslu, automatizační, měřící a regulační technice



Hadičky z polyamidu Rilsan PA11

Obj.č.								Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
azurová		modrá		čirá		černá		vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
○	-	○	PR315B	○	PR315N	○	PR315S	3	1,5	44	133	5	12	100
○	-	○	-	○	PR32N	○	-	3	2	27	80	4	15	100
○	PR42A	●	PR42B	●	PR42N	●	PR42S	4	2	44	133	10	20	100
○	PR425A	●	PR425B	●	PR425N	●	PR425S	4	2,5	31	92	8	20	100
○	PR427A	●	PR427B	●	PR427N	●	PR427S	4	2,7	26	78	7	25	100
○	PR43A	○	PR43B	○	PR43N	○	PR43S	4	3	19	57	5	25	100
○	PR53A	●	PR53B	●	PR53N	●	PR53S	5	3	33	100	13	25	100
○	-	○	-	○	PR63N	○	PR63S	6	3	44	133	22	30	100
○	PR64A	●	PR64B	●	PR64N	●	PR64S	6	4	27	80	17	35	100
○	-	○	PR75B	○	PR75N	○	PR75S	7	5	22	67	19	38	100
○	-	○	-	○	PR84N	○	PR84S	8	4	44	133	39	40	100
○	-	○	PR85B	○	PR85N	○	PR85S	8	5	31	92	32	40	100
○	PR86A	●	PR86B	●	PR86N	●	PR86S	8	6	19	57	23	40	100
○	PR106A	○	PR106B	○	PR106N	○	PR106S	10	6	33	100	52	60	100
○	PR1065A	○	PR1065B	○	PR1065N	○	PR1065S	10	6,5	28	85	47	60	100
○	-	○	PR107B	○	PR107N	○	PR107S	10	7	24	71	42	60	100
○	PR108A	●	PR108B	●	PR108N	●	PR108S	10	8	15	44	30	60	100
○	-	○	PR128B	○	PR128N	○	PR128S	12	8	27	80	65	60	100
○	PR129A	○	PR129B	○	PR129N	○	PR129S	12	9	19	57	51	70	100
○	PR1210A	●	PR1210B	●	PR1210N	●	PR1210S	12	10	12	36	36	85	100
○	-	○	PR1410B	○	PR1410N	○	PR1410S	14	10	22	67	78	80	100
○	PR1412A	●	PR1412B	●	PR1412N	●	PR1412S	14	12	10	31	42	90	100
○	PR1512A	●	PR1512B	●	PR1512N	●	PR1512S	15	12	15	44	66	90	100
○	-	○	PR1612B	○	PR1612N	○	PR1612S	16	12	19	57	91	95	100
○	-	○	PR1814B	○	PR1814N	○	PR1814S	18	14	17	50	104	100	50
○	-	○	PR2218B	○	PR2218N	○	PR2218S	22	18	13	40	130	200	50

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	80 °C
100%	83%	72%	64%	58%	52%	47%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm

Na vnější průměr: do 10 mm ± 0,07 mm
nad 10 mm ± 0,1 mm