Hadičky z polyamidu PA12 Longlife

- hadičky vyrobené dle požadavků normy DIN 73378 / 74324
- vynikající rozměrová stabilita při vyšších teplotách
- pracovní teplota -40/+100 °C; tvrdost 64 °Sh
- pro spoje s extrémními nároky na životnost hadičky



Hadičky z polyamidu PA12 Longlife

Obj.č.								Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
	azurová		modrá		čirá		černá	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
○	PL42A	○	PL42B	●	PL42N	○	PL42S	4	2	56	167	10	20	100
○	PL425A	○	PL425B	●	PL425N	○	PL425S	4	2,5	38	115	8	25	100
○	PL427A	○	PL427B	○	PL427N	○	PL427S	4	2,7	32	97	7	25	100
○	PL53A	○	PL53B	○	PL53N	○	PL53S	5	3	33	100	13	25	100
○	PL64A	●	PL64B	●	PL64N	○	PL64S	6	4	27	80	16	30	100
○	-	●	PL85B	○	PL85N	○	PL85S	8	5	38	115	31	40	100
○	PL86A	●	PL86B	●	PL86N	○	PL86S	8	6	19	57	22	40	100
○	-	○	PL107B	○	PL107N	○	PL107S	10	7	24	71	41	55	100
○	PL108A	●	PL108B	●	PL108N	○	PL108S	10	8	15	44	50	60	100
○	-	○	PL129B	○	PL129N	○	PL129S	12	9	19	57	50	60	100
○	PL1210A	○	PL1210B	●	PL1210N	○	PL1210S	12	10	15	45	35	85	100

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodat.



Hadičky z polyamidu PA12 Longlife

Obj.č.						Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
	červená		žlutá		zelená	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
○	PL42R	○	PL42Y	○	PL42G	4	2	56	167	10	20	100
○	PL425R	○	PL425Y	○	PL425G	4	2,5	38	115	8	25	100
○	PL427R	○	PL427Y	○	PL427G	4	2,7	32	97	7	25	100
○	PL53R	○	PL53Y	○	PL53G	5	3	33	100	13	25	100
○	PL64R	○	PL64Y	○	PL64G	6	4	27	80	16	30	100
○	PL86R	○	PL86Y	○	PL86G	8	6	19	57	22	40	100
○	PL107R	○	PL107Y	○	-	10	7	24	71	41	55	100
○	PL108R	○	PL108Y	○	PL108G	10	8	15	44	50	60	100
○	PL129R	○	PL129Y	○	-	12	9	19	57	50	60	100
○	PL1210R	○	PL1210Y	○	-	12	10	15	45	35	85	100

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	40 °C	60 °C	80 °C
100%	85%	60%	40%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm

Na vnější průměr: do 10 mm ± 0,07 mm
od 12 mm ± 0,1 mm

VÝHODNÁ CENA!

Hadičky z polyamidu PA12 pro vzduchové brzdy

- hadičky vyrobené dle požadavků normy DIN 73378 s excelentní životností
- určené zejména pro systémy vzduchových brzd nákladních a užitkových automobilů



Hadičky z polyamidu PA12 pro vzduchové brzdy

	Obj.č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
	černá	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
●	PH64S	6	4	36	108	16	30	100
●	PH86S	8	6	26	77	22	40	100
○	PH106S	10	6	45	135	51	55	100
●	PH108S	10	8	20	60	29	60	100
●	PH129S	12	9	26	77	50	60	100
○	PH1612S	16	12	26	77	90	95	100
○	PH1814S	18	14	23	68	102	100	100

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	60 °C	80 °C
100%	83%	72%	58%	47%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm

Na vnější průměr: do 10 mm ± 0,07 mm
od 12 mm ± 0,1 mm