

Beztlaké hadičky PVC

- hadičky z měkčeného PVC, jednovrstvé bez opletu, beztlaké; transparentní provedení, pracovní teplota -15/+60 °C
- určeno pro nenáročné vedení vody a vzduchu v průmyslu, zemědělství a domácnostech

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
0,4 bar	-15/+60 °C	PVC	voda, vzduch	1

Beztlaké hadičky PVC					
Obj.č.	Průměr (mm)		Barva	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (g/m)
	vnější	vnitřní			
• PVC42N	4	2	čirá	0,4	15
• PVC53N	5	3	čirá	0,4	16
• PVC64N	6	4	čirá	0,4	20
• PVC74N	7	4	čirá	0,4	33
• PVC85N	8	5	čirá	0,4	40
• PVC96N	9	6	čirá	0,4	45
• PVC107N	10	7	čirá	0,4	50
• PVC117N	11	7	čirá	0,4	70
• PVC128N	12	8	čirá	0,4	80
• PVC1410N	14	10	čirá	0,4	95
• PVC1712N	17	12	čirá	0,4	145
• PVC1914N	19	14	čirá	0,4	165
• PVC2216N	22	16	čirá	0,4	230
• PVC2418N	24	18	čirá	0,4	250
					50



Beztlaké hadičky SIL

- hadičky z transparentní silikonové pryže odolné teplotám a potravinářsky nezávadné
- pracovní teplota -60/+200 °C; vyhovuje směrnicím FDA a 1935/2004 ES
- určeno pro beztlakou a nízkotlakou dopravu potravin, nápojů a pro strojní či laboratorní aplikace

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
1 bar	-60/+200 °C	silikon	potraviny	1

Beztlaké hadičky SIL					
Obj.č.	Průměr (mm)		Barva	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (g/m)
	vnější	vnitřní			
• SIL42N	4	2	čirá	1	11
• SIL53N	5	3	čirá	1	15
• SIL63N	6	3	čirá	1	25
• SIL64N	6	4	čirá	1	18
• SIL74N	7	4	čirá	1	30
• SIL75N	7	5	čirá	1	23
• SIL84N	8	4	čirá	1	45
• SIL85N	8	5	čirá	1	36
• SIL86N	8	6	čirá	1	27
• SIL95N	9	5	čirá	1	52
• SIL96N	9	6	čirá	1	42
• SIL105N	10	5	čirá	1	70
• SIL106N	10	6	čirá	1	60
• SIL107N	10	7	čirá	1	48
• SIL117N	11	7	čirá	1	67
• SIL118N	11	8	čirá	1	53
• SIL126N	12	6	čirá	1	101
• SIL128N	12	8	čirá	1	75
• SIL137N	13	7	čirá	1	130
• SIL139N	13	9	čirá	1	82
• SIL148N	14	8	čirá	1	120
• SIL1410N	14	10	čirá	1	90
• SIL159N	15	9	čirá	1	135
• SIL168N	16	8	čirá	1	180
• SIL179N	17	9	čirá	1	195
• SIL1812N	18	12	čirá	1	169
• SIL2014N	20	14	čirá	1	192
• SIL2216N	22	16	čirá	1	214
					25

