Spirálové hadice

provedení z polyuretanu elastollan 1190

- vysoce kvalitní provedení s extrémní schopností návratu spirály a dlouhou životností
- vyrobeno ze značkového kvalitního granulátu elastollan 1190
- dodáváno s prodlouženými konci pro snazší manipulaci; délka konců - průměr 6/4 mm 100-100 mm, ostatní průměry 120-500 mm
- určeno pro flexibilní přívody stlačeného vzduchu u pneumatického nářadí a pistolové techniky

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	Tvrdost	
viz níže	-40/+60 °C	elastollan 1190	vzduch	42-48 °Sh	1

Spirálové hadice z elastollanu 1190, bez koncovek

	Obj.č.							Průměr (mm)		Délka (m)		Tlak (bar)	ø spirály (mm)
	modrá		žlutá		červená		černá	vnější	vnitřní	obvod.	prac.		
●	PUBM25415	○	PUBY25415	○	PUBR25415	○	PUBS25415	4	2,5	1,5	1	12	18
●	PUBM2543	○	PUBY2543	○	PUBR2543	○	PUBS2543	4	2,5	3	2	12	18
●	PUBM2544	○	PUBY2544	○	PUBR2544	○	PUBS2544	4	2,5	4	3	12	28
●	PUBM462	○	PUBY462	○	PUBR462	○	PUBS462	6	4	2	1,5	11	32
●	PUBM464	○	PUBY464	○	PUBR464	○	PUBS464	6	4	4	3	11	32
●	PUBM55825	○	PUBY55825	○	PUBR55825	○	PUBS55825	8	5,5	2,5	2	10	41
●	PUBM5585	○	PUBY5585	○	PUBR5585	○	PUBS5585	8	5,5	5	4	10	41
●	PUBM55875	○	PUBY55875	○	PUBR55875	○	PUBS55875	8	5,5	7,5	6	10	41
●	PUBM55810	○	PUBY55810	○	PUBR55810	○	PUBS55810	8	5,5	10	8	10	41
●	PUBM558125	○	PUBY558125	○	PUBR558125	○	PUBS558125	8	5,5	12,5	10	10	41
●	PUBM651025	○	PUBY651025	○	PUBR651025	○	PUBS651025	10	6,5	2,5	2	11	60
●	PUBM65105	○	PUBY65105	○	PUBR65105	○	PUBS65105	10	6,5	5	4	11	60
●	PUBM651075	○	PUBY651075	○	PUBR651075	○	PUBS651075	10	6,5	7,5	6	11	60
●	PUBM651010	○	PUBY651010	○	PUBR651010	○	PUBS651010	10	6,5	10	8	11	60
●	PUBM6510125	○	PUBY6510125	○	PUBR6510125	○	PUBS6510125	10	6,5	12,5	10	11	60
●	PUBM81225	○	PUBY81225	○	PUBR81225	○	PUBS81225	12	8	2,5	2	11	74
●	PUBM8125	○	PUBY8125	○	PUBR8125	○	PUBS8125	12	8	5	3	11	74
●	PUBM81275	○	PUBY81275	○	PUBR81275	○	PUBS81275	12	8	7,5	6	11	74
●	PUBM81210	○	PUBY81210	○	PUBR81210	○	PUBS81210	12	8	10	8	11	74
●	PUBM812125	○	PUBY812125	○	PUBR812125	○	PUBS812125	12	8	12,5	10	11	74
●	PUBM81215	○	PUBY81215	○	PUBR81215	○	PUBS81215	12	8	15	12	11	74



Spirálové hadice z elastollanu 1190, s rychlospojkou a vsuvkou

	Obj.č.							Průměr (mm)		Délka (m)		Tlak (bar)	ø spirály (mm)
	modrá		žlutá		červená		černá	vnější	vnitřní	obvod.	prac.		
●	PUBM462ES	○	PUBY462ES	○	PUBR462ES	○	PUBS462ES	6	4	2	1,5	11	32
●	PUBM464ES	○	PUBY464ES	○	PUBR464ES	○	PUBS464ES	6	4	4	3	11	32
●	PUBM55825ES	○	PUBY55825ES	○	PUBR55825ES	○	PUBS55825ES	8	5,5	2,5	2	10	41
●	PUBM5585ES	○	PUBY5585ES	○	PUBR5585ES	○	PUBS5585ES	8	5,5	5	4	10	41
●	PUBM55875ES	○	PUBY55875ES	○	PUBR55875ES	○	PUBS555875ES	8	5,5	7,5	6	10	41
●	PUBM55810ES	○	PUBY55810ES	○	PUBR55810ES	○	PUBS555810ES	8	5,5	10	8	10	41
●	PUBM558125ES	○	PUBY558125ES	○	PUBR558125ES	○	PUBS558125ES	8	5,5	12,5	10	10	41
●	PUBM651025ES	○	PUBY651025ES	○	PUBR651025ES	○	PUBS651025ES	10	6,5	2,5	2	11	60
●	PUBM65105ES	○	PUBY65105ES	○	PUBR65105ES	○	PUBS65105ES	10	6,5	5	4	11	60
●	PUBM651075ES	○	PUBY651075ES	○	PUBR651075ES	○	PUBS651075ES	10	6,5	7,5	6	11	60
●	PUBM651010ES	○	PUBY651010ES	○	PUBR651010ES	○	PUBS651010ES	10	6,5	10	8	11	60
●	PUBM6510125ES	○	PUBY6510125ES	○	PUBR6510125ES	○	PUBS6510125ES	10	6,5	12,5	10	11	60
●	PUBM81225ES	○	PUBY81225ES	○	PUBR81225ES	○	PUBS81225ES	12	8	2,5	2	11	74
●	PUBM8125ES	○	PUBY8125ES	○	PUBR8125ES	○	PUBS8125ES	12	8	5	3	11	74
●	PUBM81275ES	○	PUBY81275ES	○	PUBR81275ES	○	PUBS81275ES	12	8	7,5	6	11	74
●	PUBM81210ES	○	PUBY81210ES	○	PUBR81210ES	○	PUBS81210ES	12	8	10	8	11	74
●	PUBM812125ES	○	PUBY812125ES	○	PUBR812125ES	○	PUBS812125ES	12	8	12,5	10	11	74
●	PUBM81215ES	○	PUBY81215ES	○	PUBR81215ES	○	PUBS81215ES	12	8	15	12	11	74



V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C
100%	60%	40%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm

Na vnější průměr: ± 0,07 mm