Antistatické spirálové hadice A.S.S.

s rovnými konci na obou stranách

- určeno pro prostředí s nebezpečím výbuchu dle směrnic 94/9/EG (ATEX), s vnějším povrchovým odporem ≤ 10^6 Ω
- hadice odolává mikrobům, hydrolýze a UV-záření, možno použít rovněž pro vakuum
- určeno k použití při výrobě elektronických součástek, při očišťování a třídění dílů a dalších aplikacích s nároky na odvod statického náboje

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-20/+85 °C	polyuretan PU	vzduch aj.	1

Spirálové hadice A.S.S.

	Obj.č.	Průměr (mm)		Délka (m)		Koncovky	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g)
		vnější	vnitřní	obvodová	pracovní				
●	PUAS683	8	6	4,5	3	-	10	-20/+85	260
●	PUAS686	8	6	7,5	6	-	10	-20/+85	380
●	PUAS75103	10	7,5	4,5	3	-	10	-20/+85	330
●	PUAS75106	10	7,5	7,5	6	-	10	-20/+85	520
●	PUAS9123	12	9	4,5	3	-	10	-20/+85	430
●	PUAS9126	12	9	7,5	6	-	10	-20/+85	810
●	PUAS683SVK	8	6	4,5	3	1/4“	10	-20/+85	380
●	PUAS686SVK	8	6	7,5	6	1/4“	10	-20/+85	500
●	PUAS75103SVK	10	7,5	4,5	3	1/4“	10	-20/+85	470
●	PUAS75106SVK	10	7,5	7,5	6	1/4“	10	-20/+85	660
●	PUAS9123SVK	12	9	4,5	3	3/8“	10	-20/+85	580
●	PUAS9126SVK	12	9	7,5	6	3/8“	10	-20/+85	960



Spirálové hadice FLAMEX z polyuretanu

odolné jiskrám a horké vodě

- spirálové hadice ze speciálního polyuretanu, vysoce kvalitní a robustní, extrémně odolné vůči odlétávajícím jiskrám při sváření
- vyrobené bez použití fluoru, halogenů, silikonů, odolné hydrolýze, extrémně odolné vůči plamenům a hořlavinám dle tříd UL94 = V0
- určené pro aplikace s extrémními nároky v průmyslové výrobě (např. svářecí automaty, vstřikovny plastů)

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-20/+85 °C	polyuretan PU	vzduch aj.	1

Spirálové hadice FLAMEX

	Obj.č.	Průměr (mm)		Délka (m)		Koncovky	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g)
		vnější	vnitřní	obvodová	pracovní				
●	PUFS6103	10	6	4,5	3	-	10	-20/+85	320
●	PUFS6106	10	6	7,5	6	-	10	-20/+85	500
●	PUFS6108	10	6	10	8	-	10	-20/+85	620
●	PUFS8123	12	8	4,5	3	-	10	-20/+85	440
●	PUFS8126	12	8	7,5	6	-	10	-20/+85	720
●	PUFS8128	12	8	10	8	-	10	-20/+85	950
●	PUFS6103DVK	10	6	4,5	3	1/4“	10	-20/+85	450
●	PUFS6106DVK	10	6	7,5	6	1/4“	10	-20/+85	630
●	PUFS6108DVK	10	6	10	8	1/4“	10	-20/+85	750
●	PUFS8123DVK	12	8	4,5	3	3/8“	10	-20/+85	520
●	PUFS8126DVK	12	8	7,5	6	3/8“	10	-20/+85	800
●	PUFS8128DVK	12	8	10	8	3/8“	10	-20/+85	1 130



související zboží:

Nástrčné spojky str. 12



Šroubení s maticí str. 39



Rychlospojky str. 159



Pistole str. 694

