


## Hadice pro vodu RWGS

- dvouvrstvá hadice z měkčeného PVC vyztužená textilním opletem z vysocepevnostního polyesterového vlákna
- černá neprůhledná duše zabraňující tvorbě řas, zelený plášť
- určené především pro nenáročné vedení vody v domácnostech a pro zahrady


Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz níže	-5/+60 °C	PVC	voda	25 / 50 m

Hadice pro vodu RWGS								
	Obj.č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový		
•	RWGS-12	12	15	černá/zelená	12	36	90	50
•	RWGS-15	15	18	černá/zelená	10	30	117	50
•	RWGS-19	19	23	černá/zelená	8	24	180	25
•	RWGS-25	25	30	černá/zelená	6	18	285	25



## Hadice pro vodu RWGL

- dvouvrstvá hadice z měkčeného PVC vyztužená textilním opletem z vysocepevnostního polyesterového vlákna
- čirá průhledná duše, zelený plášť
- určené především pro nenáročné vedení vody v domácnostech a pro zahrady


Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz níže	-5/+60 °C	PVC	voda	25 / 50 m

Hadice pro vodu RWGL								
	Obj.č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový		
•	RWGL-10	10	14	zelená	12	36	100	50
•	RWGL-12	12	16	zelená	12	36	108	50
•	RWGL-15	15	18	zelená	10	30	130	50
•	RWGL-19	19	24	zelená	8	24	205	25
•	RWGL-25	25	30	zelená	6	18	305	25
•	RWGL-31	31	38	zelená	4	12	540	25



## Hadice pro vodu a vzduch RW

- dvouvrstvá hadice z PVC vyztužená textilním opletem z vysocepevnostního polyesterového vlákna
- dvě barevné modifikace - čirá a zelená barva
- určené pro vodu a bezolejový stlačený vzduch v průmyslu a domácnostech s nároky na delší životnost hadice

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz níže	-5/+60 °C	PVC	voda / vzduch	viz níže

Hadice pro vodu a vzduch RWG - zelené								
	Obj.č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový		
•	RWG-13	12,5	17	zelená	15	45	133	25
•	RWG-19	19	26	zelená	10	30	315	25
•	RWG-25	25	32	zelená	6	18	399	25



Hadice pro vodu a vzduch RWN - čiré								
	Obj.č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový		
•	RWN-06	6	11	čirá	20	60	85	50
•	RWN-08	8	13	čirá	17	51	105	50
•	RWN-10	10	14,5	čirá	15	45	111	50
•	RWN-13	12,5	17	čirá	15	45	133	25
•	RWN-16	16	22	čirá	15	45	228	25
•	RWN-19	19	26	čirá	10	30	315	25
•	RWN-25	25	32	čirá	6	18	399	25
•	RWN-32	32	40	čirá	6	18	576	25
•	RWN-38	38	48	čirá	6	18	860	25
•	RWN-50	50	62	čirá	6	18	344	25

