Hadice pro stlačený vzduch HV

• provedení z PVC odolávající vlivu kondenzátu, s jedním textilním opletem
• speciální hadice určené pro dopravu stlačeného vzduchu k pneunářadí, stříkací technice apod.

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz níže	-10/+60 °C	PVC	vzduch	viz níže

VÝHODNÁ CENA!



Hadice pro vzduch HV

	Obj.č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Oplety	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový				
●	HV6	6	12	modrá	20	60	-10/+60	1	138	50
●	HV9	9	15	modrá	17	51	-10/+60	1	168	50
●	HV13	13	19	modrá	15	45	-10/+60	1	216	50



Hadice HV20 pro vzduch s tlakem do 20 bar

	Obj.č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Oplety	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový				
●	HV20-10	10	15	béžová	20	60	-5/+60	1	125	100
●	HV20-13	13	19	béžová	20	60	-5/+60	1	202	100
●	HV20-16	16	23	béžová	20	60	-5/+60	1	273	50
●	HV20-19	19	26	béžová	20	60	-5/+60	1	315	50
●	HV20-25	25	34	béžová	20	60	-5/+60	1	531	50



Hadice HV40 pro vzduch s tlakem do 40 bar

	Obj.č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Oplety	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový				
●	HV40-8	8	14	modrá	40	120	-5/+60	2	139	100
●	HV40-10	10	16	modrá	40	120	-5/+60	2	164	100
●	HV40-13	13	20	modrá	40	120	-5/+60	2	243	100
●	HV40-16	16	23	modrá	40	120	-5/+60	2	287	50
●	HV40-19	19	26	modrá	40	120	-5/+60	2	331	50
●	HV40-25	25	34	modrá	40	120	-5/+60	2	558	25



Hadice HV80 pro vzduch s tlakem do 80 bar

	Obj.č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Oplety	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový				
●	HV80-8	8	15	červená	80	240	-5/+60	2	161	100
●	HV80-10	10	17	červená	80	240	-5/+60	2	189	100
●	HV80-13	13	21	červená	80	240	-5/+60	2	272	100

Hadice pro stlačený vzduch HVPU

• modrá neprůhledná hadice z PU/PVC, dvouvrstvá, vyztužená vysokopevnostním PES vláknem
• díky složení PU/PVC velice pružné a ohebné provedení odolné vůči abrazi
• hadice určená pro rozvody stlačeného vzduchu a k připojování pneumatického nářadí

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
20 bar	-25/+60 °C	PVC/PU	vzduch	50 m



Hadice HVPU pro stlačený vzduch

	Obj.č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Oplety	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový				
●	HVPU-6	6	10	modrá	20	60	-25/+60	1	62	50
●	HVPU-8	8	12	modrá	20	60	-25/+60	1	78	50
●	HVPU-10	10	14,5	modrá	20	60	-25/+60	1	107	50
●	HVPU-13	13	19	modrá	20	60	-25/+60	1	186	50