Hadice pro stlačený vzduch RWB

• modrá průhledná PVC hadice, vyztužená vysokopevnostním PES vláknem
• hadice určená pro dopravu filtrovaného stlačeného vzduchu zbaveného olejů

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz níže	-5/+60 °C	PVC	stl. vzduch	50 m

Hadice pro stlačený vzduch RWB

	Obj.č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový			
●	RWB-06	6	12	modrá	20	60	-5/+60	108	50
●	RWB-09	9	15	modrá	17	51	-5/+60	144	50
●	RWB-13	13	19	modrá	15	45	-5/+60	192	50



Důležité upozornění: hadice není odolná vůči kondenzátu!

Hadice pro stlačený vzduch HVSE

• extrémně elastická hadice pro vedení stlačeného vzduchu, odolná kondenzátu
• dvouvrstvé provedení z měkčeného PVC se speciálními měkčidly, vyztužená textilním opletem z vysocepevnostního polyesterového vlákna
• černá duše, šedý plášť
• určené pro průmyslové aplikace s vysokými nároky na ohyb a flexibilitu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz níže	-5/+60 °C	měkčené PVC	stlačený vzduch	50 m

Hadice pro stlačený vzduch HVSE

	Obj.č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový			
●	HVSE-6	6	12	šedá	20	60	-5/+60	114	50
●	HVSE-9	9	15	šedá	17	51	-5/+60	151	50
●	HVSE-13	13	19	šedá	15	45	-5/+60	202	50



Hadice pro chladící vodu RWC

• plastové hadice pro chladící vodu u vstřikovacích forem
• dvouvrstvé provedení z měkčeného PVC, vyztužené textilním opletem z vysocepevnostního polyesterového vlákna
• čirá vnitřní duše, modrý nebo červený vnější plášť pro označení vstupující a vystupující vody z formy
• pracovní teplota -5/+60°C, krátkodobě až do +90°C
• určené speciálně pro plastikářský průmysl

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz níže	-5/+60 °C	PVC	chladící voda	50 m

Hadice pro chladící vodu RWCB

	Obj.č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový			
●	RWCB-6	6	12	modrá	20	60	-5/+60	108	50
●	RWCB-9	9	15	modrá	17	51	-5/+60	144	50
●	RWCB-13	13	19	modrá	15	45	-5/+60	192	50



Hadice pro chladící vodu RWCR

	Obj.č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový			
●	RWCR-6	6	12	červená	20	60	-5/+60	108	50
●	RWCR-9	9	15	červená	17	51	-5/+60	144	50
●	RWCR-13	13	19	červená	15	45	-5/+60	192	50



související zboží:

Rychlospojky str. 155
Šroubení str. 61
Geka-spojky str. 223
Hadicové spony str. 397