

## Hadice pro stlačený vzduch RWB

- modrá průhledná PVC hadice, vyztužená vysokopevnostním PES vláknem
- hadice určená pro dopravu filtrovaného stlačeného vzduchu zbaveného olejů

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz níže	-5/+60 °C	PVC	stl. vzduch	50 m

Hadice pro stlačený vzduch RWB									
	Obj.č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový			
•	RWB-06	6	12	modrá	20	60	-5/+60	108	50
•	RWB-09	9	15	modrá	17	51	-5/+60	144	50
•	RWB-13	13	19	modrá	15	45	-5/+60	192	50

**Důležité upozornění:** hadice není odolná vůči kondenzátu!



## Hadice pro stlačený vzduch HVSE

- extrémně elastická hadice pro vedení stlačeného vzduchu, odolná kondenzátu
- dvouvrstvé provedení z měkkého PVC se speciálními měkčidly, vyztužená textilním opletem z vysocepevnostního polyesterového vlákna
- černá duše, šedý plášť
- určené pro průmyslové aplikace s vysokými nároky na ohyb a flexibilitu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz níže	-5/+60 °C	měkčené PVC	stlačený vzduch	50 m

Hadice pro stlačený vzduch HVSE									
	Obj.č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový			
•	HVSE-6	6	12	šedá	20	60	-5/+60	114	50
•	HVSE-9	9	15	šedá	17	51	-5/+60	151	50
•	HVSE-13	13	19	šedá	15	45	-5/+60	202	50



## Hadice pro chladicí vodu RWC

- plastové hadice pro chladicí vodu u vstříkacích forem
- dvouvrstvé provedení z měkkého PVC, vyztužené textilním opletem z vysocepevnostního polyesterového vlákna
- čirá vnitřní duše, modrý nebo červený vnější plášť pro označení vstupující a vystupující vody z formy
- pracovní teplota -5/+60°C, krátkodobě až do +90°C
- určené speciálně pro plastikařský průmysl

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz níže	-5/+60 °C	PVC	chladicí voda	50 m

Hadice pro chladicí vodu RWCB									
	Obj.č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový			
•	RWCB-6	6	12	modrá	20	60	-5/+60	108	50
•	RWCB-9	9	15	modrá	17	51	-5/+60	144	50
•	RWCB-13	13	19	modrá	15	45	-5/+60	192	50



Hadice pro chladicí vodu RWCR									
	Obj.č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový			
•	RWCR-6	6	12	červená	20	60	-5/+60	108	50
•	RWCR-9	9	15	červená	17	51	-5/+60	144	50
•	RWCR-13	13	19	červená	15	45	-5/+60	192	50



související zboží:

Rychlospojky  
str. 155



Šroubení  
str. 61



Geka-spojky  
str. 223



Hadicové spony  
str. 397

